

PU16*12 PU1612 聚氨酯气管-

产品名称	PU16*12 PU1612 聚氨酯气管-
公司名称	乐清市千正气动液压厂
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯PU 公称外径:4 ; 6 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 (mm)
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市
联系电话	86 0577 57105659 13057935117

产品详情

pu管 气动软管

颜色有：透明、红色、蓝色、黑色

供应尺寸有：

4*2.5

6*4

8*5

10*6.5

12*8

14*10

16*12

产品特性： 具有极好的柔软性，弯曲半径小；良好的抗震性；质轻；工作温度及工作压力范围宽。 具有极好的化学性能，压力损失极小；硬度恒定，使用寿命长。 无毒，无味。 可按需定制颜色，易于管路识别。 符合rohs环保要求。 产品用途： 工业机器人、气动工具、装配厂气压工具、带压输送管道

。 过水及其它流体。 可用作真空吸管。 金属及电子产品的防护套。 装饰品（如提手等）。 温度范围：约-20 到+70 。 各种交货规格：可按需定制外径从1.5mm至35mm的任意规格。

产品详细资料：

pu管特性:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（tpu）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，公称外径是4；6；8；10；12；14；16（mm），壁厚是2（mm），用途是通气，品牌是千正气动液压，型号是6*4