

## 液化石油气管、液化气专用管、多种

产品名称	液化石油气管、液化气专用管、多种
公司名称	河北宇通特种胶管有限公司
价格	200.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯PU 壁厚:2 ( mm )
公司地址	衡水景县工业园区
联系电话	0318-4361222 13932827267

## 产品详情

卸船软管 特点：1、内部是耐腐蚀的橡胶，外部是防水防腐的橡胶使得该产品拥有更久的使用年限。  
2、增强型合成纤维和金属线圈增强了胶管的耐压性能和挠性。3、胶化密封保证无泄露且更易操作。

常用压力	2.16mpa	温度
试验压力	3.25mpa	最小曲率半径

英制尺寸(inch)	内径(inch)	规格(mpa)	最高使用压力( mpa)	最小曲率半径( mm)	重量(kg/m)	金属重量(
3	76.2	6cpx1wx1p	2.16	750	6.21	2.85
4	101.6	6cpx1wx1p	2.16	1,000	8.32	4.26
5	127.0	6hcpx1wx1p	2.16	1,250	10.41	6.33
6	152.4	6hcpx1wx2p	2.16	1,800	15.19	9.26
8	203.2	10hcpx1wx1p	2.16	2,400	28.89	15.95

### 卸车软管

设计压力	21bar
耐压实验	35bar
工作温度	-20 - 80
接口	apixjis 20k法兰接口
长度	3m/5m/10m.

用于液化石油气，有气相用和液相用两种。可配用力高拉断阀构成卸车总承，专业用于lpg卸车。三层材

质设计使得软管有耐磨耐压耐腐蚀等特性，使用寿命更加持久。

气相用高性能高压橡胶软管 液相用高性能高压橡胶软管 高压用橡胶软管，用于液化石油气，有气相用和液相用两种。当lpg的容器更换时，由于液相管内藏止回阀，因此拧下手柄时，止回阀作动切断通路，防止胶管内的液体流出。规格

型号	长度（公称）	连接
ihs-6-6h·s·t	¢ 6x600mm	r1/4 x pol阳（h·s）
ihs-6-10h·s·t	¢ 6x1000mm	
lihs-6-10t	¢ 6x1000mm	r1/4 x pol阳
lihs-6-10t	¢ 6x1000mm	

本产品的加工定制是是，材质是聚氨酯PU，壁厚是2（mm），品牌是宇特，型号是多种（来图来样定做生产）