SRC转角下压气缸 SMC

产品名称	SRC转角下压气缸 SMC
公司名称	乐清市千正气动液压厂
价格	168.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:SRC25-90-R 种类:摆动气缸
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市
联系电话	86 0577 57105659 13057935117

产品详情

安装与使用：1．工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸;2．在高温或者腐蚀条件下，应选用相应的耐高温或者耐腐蚀的气缸；3．在湿度大，粉尘多或者有水滴，油尘，焊渣的场合，气缸应采用相应的保护措施；4．气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；5．气缸使用价质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用；6．气缸在工作过程中所受侧向载荷不应超过允许值，以维持气缸的正常操作和使用寿命；7．在低温环境下应采取抗冻措施，防止系统中的水份冻结；8．气缸拆下长时间不用，应注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，由于产品制作与导向精度高，请不要自行拆卸气缸固定块或

气缸盖

(一)空压转角缸夹具na系列:						
1.复动式缸，主要是以下压方式操作，包括顺时钟旋转及逆时钟旋转。						
2.标准角度是90度，选择角度包括0度，45度，和60度。						
3.夹持构件包括单臂及双臂。						
4.安装方式包括四方底座式、全螺牙式、及油路板式。						
油压转角缸夹具nhs-25 nhs-32;nhts-25;nhts-32;nhts-40;nhts-50:						
油压旋转夹紧缸夹具提供较空压旋转夹紧缸为大之夹持力。						
（四）高压转角缸夹具:nfs系列外螺牙小型单动油压缸:tc系列，上法兰空油压杠杆缸:plcu/hlcu系列，治具型空压列，方块型空压转角缸:psb系列，治具型杠杆式油压缸:hlc系列，油压支撑缸:sp系列，油压顺序阀vsq系列油压，气动油压动力单元:hp系列						

1.此夹具提供较大挟持力且占据较小的空间.

2.高压旋转夹紧缸夹具包括单独及复动式,其中单动式之夹持力较复动式之挟持力小,因必需扣除弹簧回

3此夹具主要是以下压方式操作，包括顺时钟旋转及逆时钟旋转。

4.标准角度是90度，选择角度包括0度，45度，和60度。

5.夹持构件包括单臂及双臂。

6.安装方式包插四方底座式,全螺牙式及油路板式

（五）asc空压转角缸规格有:

asc-25/asc-32/asc-40/asc-63

其中型式有:配管式(标准型式)，深孔型附调速mf，感应型ms，法兰型

全牙型，杠杆式空压缸:alc系列,hlc系列，空压治具缸:ajc系列

薄型油压缸:htb系列，块型油压缸:hbc系列，高压转角缸:hps系列

螺栓式单动油压缸:tc系列

(一)空压转角缸夹具na系列:

1.复动式缸，主要是以下压方式操作，包括顺时钟旋转及逆时钟旋转。

2.标准角度是90度，选择角度包括0度，45度，和60度。

3.夹持构件包括单臂及双臂。

4.安装方式包括四方底座式、全螺牙式、及油路板式。

油压转角缸夹具nhs-25 nhs-32;nhts-25;nhts-32;nhts-40;nhts-50:

油压旋转夹紧缸夹具提供较空压旋转夹紧缸为大之夹持力。

（四）高压转角缸夹具:nfs系列外螺牙小型单动油压缸:tc系列，上法兰空油压杠杆缸:plcu/hlcu系列，治具型空压
列，方块型空压转角缸:psb系列，治具型杠杆式油压缸:hlc系列，油压支撑缸:sp系列，油压顺序阀vsq系列油压
，气动油压动力单元:hp系列

1.此夹具提供较大挟持力且占据较小的空间.

2.高压旋转夹紧缸夹具包括单独及复动式,其中单动式之夹持力较复动式之挟持力小,因必需扣除弹簧回

3此夹具主要是以下压方式操作，包括顺时钟旋转及逆时钟旋转。

4.标准角度是90度，选择角度包括0度，45度，和60度。

5.夹持构件包括单臂及双臂。

6.安装方式包插四方底座式,全螺牙式及油路板式

（五）asc空压转角缸规格有:

asc-25/asc-32/asc-40/asc-63

其中型式有:配管式(标准型式)，深孔型附调速mf，感应型ms，法兰型

全牙型，杠杆式空压缸:alc系列,hlc系列，空压治具缸:ajc系列

薄型油压缸:htb系列，块型油压缸:hbc系列，高压转角缸:hps系列

螺栓式单动油压缸:tc系列

本产品的品牌是SMC，型号是SRC25-90-R，种类是摆动气缸，缸径是25~63（mm），气缸数是10，理论作用力是L（N），最大负荷是L（N），最大力距是L（Nm），重量是L（kg），适用范围是木工机，自动化设备，加工定制是是