

# SRC转角下压气缸 SMC

产品名称	SRC转角下压气缸 SMC
公司名称	乐清市千正气动液压厂
价格	168.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:SRC25-90-R 种类:摆动气缸
公司地址	中国 浙江 温州市 温州市
联系电话	86 0577 57105659 13057935117

## 产品详情

<p>安装与使用：1. 工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸；2. 在高温或者腐蚀条件下，应选用相应的耐高温或者耐腐蚀的气缸；3. 在湿度大，粉尘多或者有水滴，油尘，焊渣的场合，气缸应采用相应的保护措施；4. 气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；5. 气缸使用介质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用；6. 气缸在工作过程中所受侧向载荷不应超过允许值，以维持气缸的正常操作和使用寿命；7. 在低温环境下应采取抗冻措施，防止系统中的水份冻结；8. 气缸拆下长时间不用，应注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，由于产品制作与导向精度高，请不要自行拆卸气缸固定块或</p> <p style="text-align: center;">气缸盖</p>
---

(一)空压转角缸夹具na系列:					
1.复动式缸，主要是以下压方式操作，包括顺时针旋转及逆时针旋转。					
2.标准角度是90度，选择角度包括0度，45度，和60度。					
3.夹持构件包括单臂及双臂。					
4.安装方式包括四方底座式、全螺牙式、及油路板式。					
油压转角缸夹具nhs-25 nhs-32;nhts-25;nhts-32;nhts-40;nhts-50:					
油压旋转夹紧缸夹具提供较空压旋转夹紧缸为大之夹持力。					
(四)高压转角缸夹具:nfs系列外螺牙小型单动油压缸:tc系列，上法兰空油压杠杆缸:plcu/hlcu系列，治具型空压系列，方块型空压转角缸:psb系列，治具型杠杆式油压缸:hlc系列，油压支撑缸:sp系列，油压顺序阀vsq系列油压缸，气动油压动力单元:hp系列					

1.此夹具提供较大挟持力且占据较小的空间.				
2.高压旋转夹紧缸夹具包括单独及复动式,其中单动式之挟持力较复动式之挟持力小,因必需扣除弹簧回				
3此夹具主要是以下压方式操作,包括顺时针旋转及逆时针旋转。				
4.标准角度是90度,选择角度包括0度,45度,和60度。				
5.夹持构件包括单臂及双臂。				
6.安装方式包括四方底座式,全螺牙式及油路板式				
(五) asc空压转角缸规格有:				
asc-25/asc-32/asc-40/asc-63				
其中型式有:配管式(标准型式),深孔型附调速mf,感应型ms,法兰型				
全牙型,杠杆式空压缸:alc系列,hlc系列,空压治具缸:ajc系列				
薄型油压缸:htb系列,块型油压缸:hbc系列,高压转角缸:hps系列				
螺栓式单动油压缸:tc系列				
(一)空压转角缸夹具na系列:				
1.复动式缸,主要是以下压方式操作,包括顺时针旋转及逆时针旋转。				
2.标准角度是90度,选择角度包括0度,45度,和60度。				
3.夹持构件包括单臂及双臂。				
4.安装方式包括四方底座式、全螺牙式、及油路板式。				
油压转角缸夹具nhs-25 nhs-32;nhts-25;nhts-32;nhts-40;nhts-50:				
油压旋转夹紧缸夹具提供较空压旋转夹紧缸为大之挟持力。				
(四) 高压转角缸夹具:nfs系列外螺牙小型单动油压缸:tc系列,上法兰空油压杠杆缸:plcu/hlcu系列,治具型空压				
列,方块型空压转角缸:psb系列,治具型杠杆式油压缸:hlc系列,油压支撑缸:sp系列,油压顺序阀vsq系列油压缸				
,气动油压动力单元:hp系列				
1.此夹具提供较大挟持力且占据较小的空间.				
2.高压旋转夹紧缸夹具包括单独及复动式,其中单动式之挟持力较复动式之挟持力小,因必需扣除弹簧回				
3此夹具主要是以下压方式操作,包括顺时针旋转及逆时针旋转。				
4.标准角度是90度,选择角度包括0度,45度,和60度。				
5.夹持构件包括单臂及双臂。				
6.安装方式包括四方底座式,全螺牙式及油路板式				
(五) asc空压转角缸规格有:				
asc-25/asc-32/asc-40/asc-63				
其中型式有:配管式(标准型式),深孔型附调速mf,感应型ms,法兰型				
全牙型,杠杆式空压缸:alc系列,hlc系列,空压治具缸:ajc系列				
薄型油压缸:htb系列,块型油压缸:hbc系列,高压转角缸:hps系列				
螺栓式单动油压缸:tc系列				


本产品的品牌是SMC，型号是SRC25-90-R，种类是摆动气缸，缸径是25~63（mm），气缸数是10，理论作用力是L（N），最大负荷是L（N），最大力距是L（Nm），重量是L（kg），适用范围是木工机，自动化设备，加工定制是是