

PU16*12 纯进口料气管

产品名称	PU16*12 纯进口料气管
公司名称	乐清市柳市格尔气动元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:树脂 壁厚:2 (mm)
公司地址	乐清市柳市镇东村
联系电话	86 0577 61719689 13305773713

产品详情

本厂专业生产气动冲床,气源处理器,气动快速接头,风管,气缸,电磁阀,脉冲阀等气动元件.

电询:13695712962,13305773139,13305773713,0577-61719689

应用范围

- 1、各种气动工具、空压机械、汽车工业、工厂设备机器、油漆、建筑及各种移动工具管件。
- 2、输气管道。
- 3、润滑油输送线路。
- 4、无腐蚀性化学物质流通。
- 5、普通工业水和圆垫等。

性能数据

1.工作环境耐温(温度范围): -20 ~ +60 (非化学气体空间), 流体温度范围: -15 ~ +60 (不结冻)
2.直径公差: $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$
3.硬度: 85a-95a
4.抗张强度: 400kgf/cm²
5.极限伸长率: 390-480%
6.耐磨损度: 30mg
7.撕裂强度: 110kg/cm
8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为: 3:1

型号 (model)	内径 (i.d.)	外径 (o.d.)	长度 (le
4 × 6mm	4	6	200
5 × 8mm	5	8	100
6.5 × 10mm	6.5	10	100

8 × 12mm	8	12	100
10 × 14mm	10	14	100
12 × 16mm	12	16	100

生产的pu软管采用全新聚氨脂原料制作而成（100%pu），不含任何其他材料，符合sgs国际认证；颜色配料（色母）同样采用100%高等纯正pu聚氨酯原材料为载体；硬度为85a-95a（因季节的变化而选择）

产品特征

极好的柔韧性

弯曲半径少，耐绕曲

有高弹性回复记忆效应

耐磨损、撕裂、撞击

可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类

可流通易燃性物体，能熔接

能100%焚化成灰，是认可的环保产物

阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高

阻燃性好，无毒无味

气动软管：又名（气动管pu软管空压软管）

采用优质tpu原料制造，质量稳定，耐高压，耐气候性，耐磨损，耐曲折。

管体光滑柔韧，颜色鲜艳，弹性高，耐绕曲，弯曲半径小。

温度范围：-15--+70度。

气动软管特性:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（tpu）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

本产品的加工定制是是，材质是树脂，壁厚是2（mm），品牌是格尔，型号是PE16*12，规格是红色,蓝

色,黑色,透明