

FESTO/费斯托DNCB-80-25/40/50/80/100/125/160-PPV

产品名称	FESTO/费斯托DNCB-80-25/40/50/80/100/125/160-PPV
公司名称	杭州健良自动化设备有限公司
价格	1345.00/个
规格参数	品牌:FESTO/费斯托 型号:DNCB-80-25/40/50/80/100/125/160/200-PPV-A 种类:薄膜式气缸
公司地址	拱墅区沈半路398号二楼226室
联系电话	057156570789 13685755670

产品详情

1.安装与使用。*工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸。*在高温或者腐蚀性条件下，应该选用相应的耐高温或耐腐蚀性气缸。*气缸接入管道中前，必须清除内臃物，防止杂物进入气缸内。*在温度大。粉末大，或者有水滴，油渣，焊渣的场合，气缸应采用相对防护措施。*汽缸使用阶段应经过40m m以上滤芯过滤方可用。*因气缸前端及活塞较短，一般行程不能选着太大。*在低温环境下，应采取防冻措施，防止气缸中水分冻结。*气缸在工作过程中应进可能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作使用寿命。*气缸拆下长时间不使用，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，特别注意；前，后盖不可自行拆卸。2.规格*动作方式：复动型，单动押出型，单动引入型。*工作介质:空气*使用压力范围：0.1-1.0mpa.*保证耐压力：1.5mpa.*工作温度：-20-80度。*使用速度范围mm/s：复动型：30-500。单动型：50-500.*行程公差范围：行程大于150加1.4.行程小于150加1.0.*缓冲形式：防撞垫。*接管口径：m5x0.8.pt1/8.pt1/4.pt3/8.*订货码：cxsm.*磁石代号;s*缸径：12-100mm

本产品的品牌是FESTO/费斯托，型号是DNCB-80-25/40/50/80/100/125/160/200-PPV-A，种类是薄膜式气缸，缸径是80（mm），气缸数是1000，理论作用力是1（N），最大负荷是1（N），最大力距是1（Nm），重量是1（kg），适用范围是1，加工定制是是