

AirTAC亚德客单动阻挡C型气缸TWQ40X20*25*30

产品名称	AirTAC亚德客单动阻挡C型气缸TWQ40X20*25*30
公司名称	上海达缆自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:TWQ40X20*25*30 种类:不可调缓冲气缸
公司地址	上海上海市嘉定区方德路1858号
联系电话	86 021 61844888 13651789392

产品详情

安装与使用： 1. 工作中负载有变化时，应选用输出力充裕的气缸;2. 在高温或者腐蚀条件下，应选用相应的耐高温或者耐腐蚀的气缸；3. 在湿度大，粉尘多或者有水滴，油尘，焊渣的场合，气缸应采用相应的保护措施；4. 气缸接入管道前，必须清除管道内脏物，防止杂物进入气缸内；5. 气缸使用价质应经过40um以上滤芯过滤后方可使用；6. 气缸在工作过程中所受侧向载荷不应超过允许值，以维持气缸的正常操作和使用寿命；7. 在低温环境下应采取抗冻措施，防止系统中的水份冻结；8. 气缸拆下长时间不用，应注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽，由于产品制作与导向精度高，请不要自行拆卸气缸固定块或气缸盖

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是TWQ40X20*25*30，种类是不可调缓冲气缸，动作方式是双作用，缸径是40（mm），标准行程是10（mm），气缸数是6，最大行程是100（mm），理论作用力是100（N），最大负荷是100（N），最大力距是100（Nm），接管口径是100（mm），温度范围是100，适用压力是100，重量是100（kg），接管螺纹是100，速度范围是100，规格是TWQ40X20,TWQ40X25,TWQ40X30