

脱模剂自动混和 配比压送机

产品名称	脱模剂自动混和 配比压送机
公司名称	上海东泰机电设备工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	应用领域:压铸/注塑 物料类型:低粘度液体 适用物料:离型剂
公司地址	上海市杨浦区龙江路370号402室
联系电话	021-35093459 13311676389

产品详情

应用领域	压铸/注塑	物料类型	低粘度液体
适用物料	离型剂	动力类型	气动
工作方式	高速混合机	料筒运动方式	三维
结构形式	其他	产品类型	全新
品牌	东泰	型号	DTB-25
最大装料量	500 (Kg)		

在本装置上接通水源、气源和电源后，可选取将离型剂倒入原液箱（全不锈钢制品）将原液箱导出的管子连接美国原装比例混和泵浦，或将比例混和泵原液输入管直接插入离型剂包装桶内，调整好自动混合比例机混和比例倍率（选择范围1：50至1：500），打开电源开关，此时报警灯会闪烁，选择“自动或手动”旋钮开关，此时电磁阀会打开水路管道，水送至比例式混合机（一次选定调至混和倍率），经比例混和机射出混和液送入混和箱，在混和箱和原液箱顶部配置了液位检测传感器直接控制液位工作状态，当混和液和原液箱到达设定高位时，电磁阀会自动关闭水路和原液管，期间不需要停产等待，同时采用了美国原装气动隔膜泵浦直接压送出混和液，确保压铸机喷雾设备和手动喷枪不间断使用，本设备设计时将利用气体压强差物理原理，同时会不间断搅拌混和箱内的混和液，不会让混和液出现沉淀，这对喷涂离型剂或模具表面时冷却效果更明显。无需人力，全自动控制，质量稳定，使用可靠。

联系电话:021-35093459 传真:021-35093667