

# 支撑杆设备气撑机械用气弹簧 汽车用气弹簧

产品名称	支撑杆设备气撑机械用气弹簧 汽车用气弹簧
公司名称	高港区峰达气压件厂
价格	12.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:样品 是否标准件:标准件
公司地址	江苏 泰州市高港区 刁铺镇万庄村社区巷东租12号
联系电话	052386166833 13405532353

## 产品详情

泰州市峰达气弹簧厂qd系列气动支撑杆以高压惰性气体为动力，在整个工作行程中支撑力是恒定的，并具有缓冲机构，避免了到位的冲击，这是优越于普通弹簧的最大特点，并具有安装方便，使用安全无需保养等优点。本公司生产的气弹簧品种齐全,产品用于构件提升、支撑，重力的平衡和代替精良设备的机械弹簧等,具有安全可靠力值一致，不渗漏气，使用寿命长等特点。

本公司秉承“诚信为本，顾客至上，质量第一，全员参与，持续改进，追求卓越”的企业宗旨。公司承诺：求索进取，以客户为核心，以质量为生存,诚以“优良的品质，合理的价格，超值的服务”期待您考察指导与真诚合作。

本公司生产工艺先进，设备精良，实现了生产、检测全部计算机控制，因此产品性能可靠。销售、服务网络遍布全国，及时收集、反馈市场信息，即时服务于市场。深受用户好评。qd系列气动支撑杆气弹簧以高压惰性气体为动力，在整个工作过程中支撑力基本恒定，无需外来动力，无需保养，安装方便，节能环保。该产品自身带有缓冲机构，避免了到位的冲击，被广泛应用于航空、汽车、印刷机械、食品机械、医疗器材、木工机械等现代的机械设备以及纺织、电脑家具等行业。

1.气弹簧活塞杆必须向下位置安装，不得倒装,这样可以减低摩擦和确保最好的阻尼质量及缓冲性能。 2.决定支点安装位置是气弹簧能否正确进行工作的保证，气弹簧必须用下图正确方法安装，即当关闭时，让其移过结构中心线，否则，气弹簧会经常自动将门推开。 3.气弹簧在工作中不应受到倾斜力或横向力的作用。不得作扶手用。 4.为确保密封的可靠性，不得破坏活塞杆表面，严禁将油漆和化学物质等涂在活塞杆上。也不允许将气弹簧先安装在所需位置后喷、涂漆。 5.气弹簧为高压制品，严禁随意剖析、火烤、砸碰。 6.气弹簧活塞杆严禁向左旋转。如需要调整接头方向，只能向右转动。 7.使用环境温度：- 35 - +60 。（特定制造80 ） 8.安装联接点，应转动灵活，不能有卡阻现象。 9.选择尺寸要合理，力的大小要合适，活塞杆行程尺寸要留有10毫米余

本产品的加工定制是是，样品或现货是样品，是否标准件是标准件，标准编号是GB/27896-2013，品牌是峰达，材质是多款供选，用途是多种用途，安装距离是300（mm），行程是100（mm），介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是QD