

价直销优质模具弹簧 现货

产品名称	价直销优质模具弹簧 现货
公司名称	东莞市腾飞五金模具有限公司
价格	700.00/个
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市长安镇锦厦河南工业区东南朗路10号
联系电话	18825823313 13922516997

产品详情

氮气弹簧|nailite耐力特氮气弹簧|nx1500系列|氮气弹簧厂家|氮气弹簧规格|氮气缸|1.5t

[氮气弹簧nx1500系列型号之一实拍产品图片](#)

"nailite耐力特" 模具专用氮气弹簧(简称冲模氮气弹簧或氮气缸)是一种以高压氮气为工作介质的新型弹性组件,精密,使用寿命最高可达一百万次,弹力曲线平缓,以及不需要预紧等等,它具有金属弹簧、橡胶和气垫等常规弹性元件的优点,方便模具安装及调整,延长模具的使用寿命,确保产品质量的稳定,也可以设计成一种氮气弹簧系统,作为模具的弹性元件,实现力恒定和延时动作,是一种具有柔性性能的新一代的最理想的弹性部件。

[氮气弹簧nx1500系列行程规格及安装具体尺寸参数如图所示：](#)

[氮气弹簧与钢线弹簧优劣对比如图所示：](#)

[氮气弹簧使用注意事项](#)

【氮气弹簧安装】

为了保证氮气弹簧正常工作，必须在模具或机械上固定氮气弹簧。活塞杆顶部螺孔，不要使用，此孔主要用于回程，这样容易引起产品内部损坏或造成安全隐患。氮气弹簧安装时活塞运动方向与压缩方向应平行。氮气弹簧应具有足够的硬度。氮气弹簧不能承受偏载。保护活塞杆不受任何机械划伤。充好气压的氮气弹簧在运输

的方向，以免造成危险

【行程长度】

在正常使用中，我们推荐不要使用全部行程，这是为了模具在更换或突发事件中，以便防止氮气弹簧超过行程不要使用。

【最大充气压力】

对于各种不同类型的氮气弹簧，在20 下的最大充气压力都有介绍，不能超过，否则将带来安全隐患。

【工作温度】

如果推荐的氮气弹簧工作温度没有严格遵守，那么将会使氮气弹簧使用寿命降低或带来安全隐患；活塞杆上使产品请不要擦掉活塞杆上原有润滑脂。

【推荐最大每分钟行程次数】

在目录书中有介绍该参数，其下限选用于长得程，上限适用于短行程。

【柱塞杆最大运动速度】

此参数也是不可超过，否则将带来安全隐患。

【工作寿命】

如果行程长度小于50mm，氮气弹簧的使用寿命约为100万次以上。如果行程长度大于50mm，那氮气弹簧以跑台度计算，是用实际行程乘2再乘行程次数）我们推荐氮气弹簧超过使用寿命的时候，需要更换新的氮气弹簧。

注意：只有经过专门训练的人员，并具有氮气弹簧知识，才能进行维修，否则在装配和充气过程中，如果出现寿命。初次使用氮气弹簧的客户需要了解相关知识。

氮气弹簧生产流程

- 1、客户订购下产品型号采购单
- 2、公司确认订单
- 3、产品型号单提交生产部生产
- 4、产品通过检测部门检测合格
- 5、产品入库出货

发货说明方式如下

近客户可以送货上门，远客户及省外的采用物流快递配送,德邦物流，申通，联昊通，速尔，顺丰等等快递发货

联系方式

联系地址：广东省 东莞市长安镇锦厦社区东南朗路10号

联系电话：0769-89879192

传真号码：0769-81584339

腾讯qq：232310008

阿里旺旺：耐力特氮气弹簧

公司简介

东莞市腾飞五金模具有限公司是一家独立研发、生产氮气弹簧的供应商，可为用户提供专业氮气弹簧供应及3、ec) (the pressure equipment directive)要求，并通过iso9001:2008质量管理体系认证；nailite耐力特氮气弹簧零件百分百美国进口，是代替进口列氮气弹簧产品，活塞杆表面进行了特殊的硬化和镜面处理，使氮气弹簧有卓越的低磨擦性、高密封性和超强力氮气弹簧的100万次以上使用寿命。氮气弹簧在20 时充气的压力从6mpa至18mpa,所提供的弹压力从300n到150009mm、25mm、32mm、38mm、44.5mm、50mm、63mm、75mm、95mm、120mm、150mm、195mm。亦可按用82936216：nailite氮气弹簧系列产品引进国外先进技术以高质量、低成本来考量制作。nailite氮气弹簧涵盖了国际dco、kaller、misumi、hyson、bordignon、quiri等品牌的氮气弹簧互换，交期短服务快捷。主要应用于五金塑胶刹车构件等。

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是G1301009，品牌是NAILITE耐力特，材质是弹簧钢，用途是模具，安装距离是2（mm），行程是38（mm），介质是氮气，类型是自由型气弹簧，工作形式是压缩，型号是NX1500-38