

# 冰箱冷柜饮水机冷凝器散热网-

产品名称	冰箱冷柜饮水机冷凝器散热网-
公司名称	浙江大学象山制冷配件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:涛俊 型号:TAOJUN
公司地址	浙江象山县定塘镇峰北路74号
联系电话	86 0574 65911385

## 产品详情

厂家直销冰箱冷柜饮水机冷凝器散热网

象征性价格仅供参考，不做实际交易。请客户购买前与我们联系

本公司专业生产各类丝管式冷凝器，公司有上百种型号的冷凝器，也可根据客人提供的图纸或实样制作。

### 技术参数

#### 1) 原材料：

- 冷凝器管：卷焊钢管 $4.76 \sim 6.35 \times 0.71$ ；
- 散热丝：低碳钢丝  $1.2 \sim 1.6$ ；
- 支架：冷轧板  $t=0.6 \sim 2.0$ ；
- 散热钢板：冷轧板  $t=0.6 \sim 0.8$

#### 2) 结构形式：

- 1) 背挂平板式
- 2) 吊装折叠式或卷筒式

#### 3) 主要工序：

弯管、丝管焊接、装支架、进出管焊接、检漏、清洗、表面涂装、（折叠或弯曲成形）、检验、包装

#### 4) 技术能力：

钢丝间距 5mm, 具体根据不同客户图纸或样品要求制作，并能协助客户进行产品设计、制造

各种型号规格冰箱、冷柜用冷凝器

## 5) 产品性能：

- 产品采用电泳漆，满足使用过程的防腐性需求
- 内部清洁度能符合 cfc 或 r134a 制冷系统要求
- 满足所设计的冰箱、冷柜散热性能要求

## 6) 生产能力：300 万套 / 年 ( 约 8000 套 / 天 )

### r134a制冷系统内管路标准

- 1) 残留水份： 5 mg/100cm<sup>3</sup>
- 2) 残留杂质： 10 mg /100cm<sup>3</sup>
- 3) 残留矿物油： 100 mg /100cm<sup>3</sup>
- 4) 残留氯离子： 5vloppm
- 5) 残留石蜡： 3mg / m<sup>2</sup>
- 6) 最大单个杂质： 0.5mm

### 涂层质量性能标准

- 1) 涂层厚度： • 阴极电泳漆膜厚 15 ~ 20  $\mu$  m ； • 丝管式蒸发器喷粉涂层厚 60 ~ 300  $\mu$  m
- 2) 涂层硬度： 2h
- 3) 涂层耐冲击性能：耐 50 cm.kg / cm 冲击无开裂
- 4) 涂层附着力： 2级
- 5) 涂层柔韧性：弯曲 r=3d ，弯曲角度 180 度 ，涂层无开裂、脱落
- 6) 喷粉涂层色差： e 1.5
- 7) 涂层耐腐蚀 ( 盐雾试验 gb2423 )：

本产品的加工定制是是，品牌是涛俊，型号是TAOJUN，应用领域是冰箱冷柜，类型是外挂，形式是U型管式，规格是1300,1200,1100,1000