旋转蒸发器R-5003-

产品名称	旋转蒸发器R-5003-
公司名称	郑州鑫锐仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫锐 型号:旋转蒸发器R-5003
公司地址	郑州市金水区国基路58号
联系电话	0371-85763288 18638686260

产品详情

r系列旋转蒸发仪(器)能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜,高效蒸发,然后再冷却回收溶媒,特别适合对热敏感物料结晶、分离、溶媒回收等作业,部分机型还能做回流提取.是生物、医药、化工、食品行业科研生产的重要仪器设备.

◆独特的密封结构和精选密封材料，耐蚀性强◆高蒸发效率,高回收率◆模块式系列化设计,可扩展性强◆装拆方便,操作方便,维修方便◆不锈钢(特殊塑料)底盘,立柱,立轴,铝合金铸件,造型美观,耐腐蚀◆关键密封件,电子原件为进口件

r5003(50升)旋转蒸发器产品规格

基本参数	型号	r-5003a	r-5003b	r-5003c
	蒸发瓶(l)	50	50	50
	收集瓶(l)	20	20	20
	水浴锅功率(kw)	7	7	7
	水浴锅控温范围(℃)	室温—99	室温—99	室温—99
	到达真空(pa)	＜399	＜399	＜399
	转速(rpm)	0—110	0—110	0—110
	蒸发速度(h2o)	≥9l/h	≥9l/h	≥9l/h
	电机功率(w)	250	250	250
	电压	380v	380v	380v
	外形尺寸(mm×mm×mm)	1300×800×2200	1300×800×2200	1300×800×2200
功能	氟橡胶密封	●	●	●

配置	立式冷凝器	●	●	●
	数字温控	●	●	●
	数显转速	●	●	●
	变频调速	●	●	●
	防爆电机	/	/	●
	防瀑控制器	/	/	●
	浴锅手动升降	●	/	○
	浴锅自动升降	/	●	○
	连续收集	●	●	●
	真空截止阀	●	●	●
	测温口	●	●	●
	螺纹接口	●	●	●
	下放料	●	●	●
	冷阱	●	●	●
	ptfe隔套	●	●	●
	双收集	○	○	○
	三重冷凝器	●	●	●

本产品的加工定制是是，品牌是鑫锐，型号是旋转蒸发器R-5003，蒸发面积是0.5（m2），功率是60（KW），外形尺寸是1（m），重量是55（kg），操作压力是常压，结构形式是立式，外形是螺旋管式，运动状况是内循环型，规格是旋转蒸发器R-5003