

螺旋板式换热器- 螺旋板式换热器

产品名称	螺旋板式换热器- 螺旋板式换热器
公司名称	无锡雪隆换热器制造有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋板式换热器 品牌:雪隆
公司地址	无锡市太湖镇陶墅村许巷83号东
联系电话	0510-85188118 013806175559

产品详情

本设备是一种高效换热设备，适用气-气、气-液、液-液，以及用于冷凝和液体蒸发传热。该产品具有传热效率高，污垢自清能力强，节能效果好，体积小、价格便宜，使用可靠等优点。广泛用于制药、溶剂、化工、松香、染料、食品等行业的热能交换、废热回收。结构及性能：1.本设备由两张卷制而成，形成了两个均匀的螺旋通道，两种传热介质可进行全逆流流动，大大增强了换热效果，即使两种小温差介质，也能达到理想的换热效果。

2.在壳体上的接管采用切向结构，局部阻力小，由于螺旋通道的曲率是均匀的，

液体在设备内流动没有大的转向，总的阻力小，因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。

3.i型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封，因而具有较高的密封性。4. 型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中一个通道可拆开清洗，特别适应有粘性、有沉淀液体的热交换。5. 可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同，但其中两个通道可拆开清洗，适应范围较广。6.螺旋板式换热器按公称压力可分为pno.6、1.0、1.6、2.5mpa(系指单通道能承受的最大工作压力)。按材质可分为碳素钢和不锈钢。7.单台设备不能满足要求时，可以多台组合使用，但组合时必须符合下列规定：并联组合、串联组合，设备和通道间距相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。

本产品的加工定制是是，类型是螺旋板式换热器，品牌是雪隆，流道截面积是1-250（m²），重量是50-10000（kg），传热方式是混合式换热器