

# 品质保证厂家直销多种高效换热器

产品名称	品质保证厂家直销多种高效换热器
公司名称	新乡市双诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:螺旋板式换热器 品牌:双诚
公司地址	河南新乡市凤泉区西玛大道101号
联系电话	03733801822 16637325768

## 产品详情

### 螺旋板式换热器

吸取当代国际先进技术，经独特的优化设计而制造的螺旋板式换热器，经过多年的实践使用证明，被证实是一种高效的热交换设备。其适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化、汽—液、汽—水、液—液传热。具有简单可靠、使用成本低、体积小、传热效果好等优点。是多种介质的。

#### 基本参数：

材质：螺旋板式换热器与介质接触部分的材质可分为：碳素钢q235a、q235af，不锈钢s321、s304。其它材料定。

允许工作温度：碳素钢  $t=0 \sim 350$  ，不锈钢  $t=-40 \sim 500$  ，升温降压范围按照压力容器的有关规定。

#### 产品性能优点：

- 1、使用范围广：化工、石油、机械、电力、轻工、纺织等部门均可选用。
- 2、两种传热介质可进行全逆向流动，适用于小温差传热，便于回收低温热源并可准确的控制出口温度。
- 3、总体阻力小，因而可以提高设计流速使之具备较高的传热能力。

4、密封性能好，结构可靠。

螺旋通道内无死角，杂质一旦在通道形成周转的液体就会将其冲走，故不易堵塞。

注意事项：

- 1、不得有纤维状杂质（棉纱、草棍、树叶）等进入交换器内部以防堵塞。
- 2、严格控制冷却水出口温度在结垢温度以下。
- 3、常用的清洗方法为碱洗或蒸汽吹净。
- 4、如果单台设备不能满足使用要求，可以多台组合使用，但组合时必须符合以下规定：  
 并联组合、串联组合：设备和通道间距相同。混合组合：一个通道并联，一个通道串联。

公称换热面积m <sup>2</sup>	通道间距m	计算换热面积m <sup>2</sup>	流速1m/sec时处理量m <sup>3</sup> /h	接管公称直径
10	10	11.2	20.90	80
15	10	15.0	28.1	80
	14	15.6	39.3	100
20	10	21.0	20.90	80
	14	20.9	39.30	100
25	10	26.6	29.90	80
	14	26.9	39.20	100
30	10	28.2	28.10	100
	14	32.2	39.20	100
40	10	45.4	35.30	100
	14	40.2	19.4	125
50	10	53.9	35.3	100
	14	60.08	49.40	125
60	10	61.05	35.3	100
	14	60.08	49.40	125
80	10	81.83	35.3	100
	14	80.9	49.40	125
100	10	101.9	35.3	100
	14	100.06	49.40	125
120	10	115.5	35.3	100
	14	119.0	49.40	125
130	14	128.80	49.4	125
150	14	148.1	49.4	125

不可拆型立式

不可拆型卧式

## 可拆式螺旋板换热器系列

新乡市双诚环保设备有限公司是国内一家专业致力于节能环保设备研发和生产的公司。公司坐落于美丽——新乡市，交通便利，地理位置优越。高素质的员工团队、先进的生产设备、合理完善的生产工艺以及度从根本上保证了产品的可靠性、优质性以及在各地区市场上强有力的竞争力。

公司的主打产品pe系列和钢衬塑系列储罐拥有众多同类其它产品不可比拟的优势，已被各地多家大型企业系列产品技术成熟、质量可靠，多项技术已申请国家专利。除上述产品外，双诚公司还致力于减污减排、研制。新型罗茨真空机组简单可靠、绿色环保，更低耗能更高效率，是多种化工领域中干燥、蒸馏的首选去除率的氨氮吹脱系统特别适用于一般污水处理系统不能处理的高氨氮、高cod废水，从根本上化解了工坏，也很好的解决了当前令很多企业头疼的排污排废问题。公司仍将不遗余力的投身到节能减排、绿色环保作则，从己做起，争取为本地区乃至更广大区域的环卫事业做出更大的贡献。

双诚公司还与各地大型知名企业保持良好的长期合作关系。优质的产品在给合作单位带去便利和经济效益双诚公司的名誉，业务范围辐射河南、河北、山东、山西、安徽、湖北等地区，在广袤的华夏大地上形成信用品牌。

联系人：杨经理

联系电话：18603802977

联系地址：中国河南省新乡市凤泉区西玛大道101号

本产品的加工定制是是，类型是螺旋板式换热器，品牌是双诚，流道截面积是5（m<sup>2</sup>），重量是500---5000（kg），用途是液-液，气-气，气-液对流传热可用于蒸汽冷凝和液体蒸发传热，传热方式是间壁式换热器，规格是不锈钢换热器，型号是BLS-0.5-5