

# 低温发酵提取浓缩罐 LX龙祥机械

产品名称	低温发酵提取浓缩罐 LX龙祥机械
公司名称	温州龙祥机械有限公司
价格	28000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:LX龙祥机械 型号:NSG
公司地址	浙江温州市龙湾区高新技术产业园区
联系电话	86 577 55874899 15988771685

## 产品详情

产品名称：三效浓缩器 型号：产品参数：本浓缩器适应于中药、西药、葡萄糖、淀粉、味精、食乳品、化工等液料的浓缩，尤其适用于热敏性物料的低温真空浓缩。我公司经过精心计算，周密设计改进后，比原来的特点效益更多。贵厂可根据浓缩量大小，来选用技术参数中系列浓缩器。本浓缩器采用外加热自然型循环式与真空负压蒸发方式，具有蒸发速度快，浓缩比重大，可达1.4（一般中药浸膏），不需敞口锅收膏。本浓缩器采用三效同时蒸发，二次蒸汽得到反复使用，与单效比能耗约降70%，不到一年可用节能费中收回本浓缩器的全部投资。多功能操作特点：（1）可以回收酒精浓度在80度左右；（2）三效可以浓缩三种不同的物料。（3）一效、二效、三效、三效、二效、一效可以反复并锅收膏。（4）可以间歇、连续进料浓缩。（5）可以一次成膏，由第一效进料，经过第二效，第三效出来已一次成膏。本浓缩器有特殊构造，浓缩出来的物料具有味道浓，膏质均匀。使物料在密封中无泡沫状态下进行浓缩，不易跑料，减少污染，当天物料当天浓缩完毕，不易结焦，清洗方便，打开加热器上下盖即可清洗，并节约劳力，一人可以操作。本浓缩器与物料接触部位均采用不锈钢sus304制造，加热器、蒸发器外均设有保温层，保温采用聚胺脂发泡，外表面磨砂亚光处理，符合gmp医药标准。

规格项目	sjn3-500	sjn3-1000	sjn3-1500	sjn3-2000	sjn3-3000	sjn3-5000
蒸发量 (kg/h 清水)	500	1000	1500	2000	3000	5000
耗汽量 (kg/h)	200	400	600	800	1200	2000
蒸汽压力 (mpa)	0.03-0.09					
温度 ( )	一效 85 二效 75 三效 65					
真空度 (mpa)	一效 0.04 二效 0.06 三效 0.08					

外形尺寸 ( m ) l × w × h	5000x1300 x3000	6500x1500 x3300	7000x1700 x3500	7500x2000 x4000	7800x2000 x4000	8000x2000 x4000
冷却水耗量(t/h)	5	10	13	15	18	25

## 联系方式

温州龙祥机械有限公司

地址：中国浙江温州市龙湾区高新技术产业园区

手机：15988771685

qq: 1768592577

电话：0577-5587 4899

传真：0577-5587 4811

邮箱：longxiangcn@126.com

网站：www.longxiangcn.cn

本产品的加工定制是是，品牌是LX龙祥机械，型号是NSG，蒸发面积是见技术参数（m<sup>2</sup>），功率是36（KW），外形尺寸是见技术参数（m），重量是见技术参数（kg），用途是用于中药，西药，葡萄糖，淀粉，味精、食乳品、化工等液料的浓缩，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是排管式，运动状况是外循环，规格是L