

# 简易/复杂平面图形 自动切割所有

产品名称	简易/复杂平面图形 自动切割所有
公司名称	德州市德城区腾翔数控切割设备厂
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:腾翔 型号:BXS-1525 用途:切割
公司地址	山东省德州市德城区二屯镇哨马营村*L
联系电话	86-05342781005 18561161005

## 产品详情

### 一、配置介绍：

便携数控切割机	bxS - 1525
x轴有效切割范围	1500
y轴有效切割范围	标配 2500mm
运行速度	20 - 6000mm/min
运行精度	± 0.2mm/m
燃气压力	最大0.1 mpa
氧气压力	最大0.7 mpa
适用燃气种类	丙烷、乙炔、液化石油气

1. 中美合资企业斯达特数控系统,可显示切割图形及切割运行轨迹,操作更加简化;专用数控系统控制,保证了更加稳定可靠的产品质量。 2.x轴一体式横梁导轨设计,免去了传统式横梁与导轨需要人工组装的麻烦;同时避免了人工组装时产生的误差,提高了整机安装精度。

3. 横向及纵向导轨采用外夹式双轴心精密导轨,内部设有加强套,通过力学原理设计,使其不变形,一体式设计,充分保证了整机的机械精度。 4. y轴底座采用整体式工业铝型材结构设计,有效杜绝了铝型材组装底座易松动、钢管焊接底座易变形的缺点。 5. 主机部分,机箱底座采用镀锌防锈全钢结构,保证数控系统可靠稳定运行。 6.横向滑块轴承采用双侧4套(8只)轴承;

纵向采用加强的4组(8只)轴承夹紧。结构紧凑、精密；能保证极好的刚性，不下垂、不打颤。7.采用模块的结构设计，整机结构设计更加合理，批量化生产，更好的控制了生产成本，实现了高性价比机型。8.采用日本信浓1.8度步进电机，及系统配套的高精分驱动器，完美的实现的高性能及高稳定性，让您以后的使用无忧。9.电器、灰尘隔离设计，杜绝了因灰尘而造成的散热不好、接触不良、短路等故障，减少了电器故障率。10.采用世界最先进的电子离合结构，保证客户的设备不会因为断电时快速移动产生的反向送电损坏控制系统；通电、断时都不会出现反向送电，而且可以高速移动到加工参考点。11.三只单独控制的台湾亚德客耐高温电磁阀控制气体通、断，免去您切割时重复调整火焰的烦恼。12.标配电动调高装置，让您远离高温灼伤；并可根据用户要求加装自动调高，等离子加工时，自动完成拐角速度及调高控制，确保拐角处的切割品质。13.支持等离子、火焰两种切割方式并且切换方便，方便用户在两种切割方式中进行选择。14.内置24种常用图库，杜绝了简单的图形还要用电脑编程的苦恼，只要将需要切割的图形在系统里选择好并输入要切割的件数、大小及其他参数，然后就可以调出使用了！而且本机还支持图库内图形以及客户程序在设备内进行排料，不再像有的系统那样，简单的图形还要用电脑编程并且只能依靠电脑排料，简化了操作过程从而提高了工作效率。15.套料软件具有共边、桥连功能，厚板切割为您节约钢材，薄板切割为您节约割嘴、电极等耗材，充分为您节约生产成本、更省钱、同时提高工作效率。

发货中

整体木箱有效的保护机器不受损伤三、硬件配置：1、采用斯达峰2100s的数控系统,7英寸彩色液晶屏，色彩鲜艳；与auto cad采用了相同的图形显示风格，让您使用更方便；进口液晶屏幕配合玻璃保护层，屏幕从此不怕太阳晒，不怕铁水飞溅。2、采用256细分驱动器和1.8度步进电机，机器运动更平稳。3、采用台湾亚德客耐高温电磁阀，完美的解决普通电磁阀造成的由高温引起的电磁阀无法闭合问题。4、电气部分与外界易连通的部分及外部用电器全部采用低压24v供电。确保设备与人身安全！

一般运输是物流发货待货到后人员上门安装培训（开发票加点10%）

本产品的品牌是腾翔，型号是BXS-1525，用途是切割，工作形式是点焊，驱动形式是自动，电流是交流（A），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，动力形式是等离子，作用原理是逆变，样式是便携式，加工精度是精密，保护气体类型是氧气，是否二手是全新，额定输入容量是200，负载持续率是100，产品别名是便携数控切割机