

逆变交直流氩弧焊机 JABUN/佳邦

产品名称	逆变交直流氩弧焊机 JABUN/佳邦
公司名称	重庆市佳邦机电有限公司
价格	2600.00/个
规格参数	品牌:JABUN/佳邦 型号:WSE-200 用途:焊接
公司地址	重庆市九龙坡区石杨路40号渝高高新机电市场A1区-20、22
联系电话	023-68539418 15723304393

产品详情

功能特性：

* 电流挺度好，填丝容易，成形美观* 遥控脚踏控制，可调电流* 体积小、重量轻、噪音小*
可用直流功能焊不锈钢、合金钢、* 碳钢、铜和其他有色金属，也可以* 用交流功能焊接铝及铝合金制品

技术参数：

项目规格	wse200	wse250	wse315
额定输入电源电压频率(v/hz)	交流220 ± 15%、50 / 60	交流380 ± 15%、50 / 60	交流380 ± 15%、50 / 60
额定输入电源容量(kva)	4.5	6.3	8.9
输出电流调节范围(a)	10-200	10-250	10-315
额定输出电压(v)	18	20	23
空载电压(v)	56	54	45
负载持续率(%)	60	60	60
引弧方式	高频	高频	高频
效率(w)	85	85	85
绝缘等级	f	f	f
功率因数cos	0.93	0.93	0.93
重量(kg)	32	38	38
外形尺寸(mm)	580 × 334 × 480	580 × 334 × 480	580 × 334 × 480
外壳防护等级	ip23	ip23	ip23
前吹时间(s)	0-2	0-2	0-2

清理宽度(%)	20-80	20-80	20-80
衰减时间(s)	0-5	0-5	0-5
后吹时间(s)	2-10	2-10	2-10
遥控接口	无	有	有
适合焊条板厚(mm)	0.5-3	0.5-6	0.8-8

标准配置清单：

5米qq300a焊枪、kdp16快插头、焊枪配件、4#内六角扳手1个

选配项：氩气表

本产品的品牌是JABUN/佳邦，型号是WSE-200，用途是焊接，工作形式是交直流氩弧焊，驱动形式是半自动，电流是交直流（A），作用对象是金属，焊接原理是冷焊，动力形式是高周波，保护气体类型是氩弧，控制方式是数控