

YY-125KW圆盘平面滚焊机，多用途滚焊机

产品名称	YY-125KW圆盘平面滚焊机，多用途滚焊机
公司名称	东莞市亿源焊接设备经营部
价格	29500.00/个
规格参数	类型:交流滚焊机 品牌:亿源 型号:YY-125KW
公司地址	东莞市樟木头镇樟洋金洋街五巷27号一楼
联系电话	0769-87194755 13929270506

产品详情

供应圆盘平面滚焊机，多用途滚焊机，批发优质多用途滚焊机订购网址www.dgtongyu.cn

气动滚焊机	气动滚焊机
-------	-------

温馨提示产品图片及价格仅供参考欢迎在线咨询

滚焊机性能特点：

滚焊机气缸带动上电极滚轮，压力可以精确、连续调整。

滚焊机滚轮转速采用变频无级调速。运转平稳，从而使焊缝表面光滑美观，同时减少焊盘磨损

滚焊机变压器环氧树脂模制浇注。次级和可控硅，焊接滚轮均强水冷，确保焊机有高负载序率。实现连续，稳定焊接。

滚焊机动力驱动根据工作特点要求，可采用上驱动或下驱动形式。转动导点部分采用内嵌瓦机构，导电座全封闭油浸式导电油润滑，导点率搞，转动灵活。

滚焊机焊接滚动轮运转方向有横向（h型）和纵向（z型）两种方式可选。滚焊机h型机种使用与横向和环焊缝交工；z型机种使用于纵向焊缝加工。

滚焊机电源；工频交流式：电容储能式；次级整流式。

滚焊机广泛用于五金，家电，车辆等行业板料借口的焊接加工。如；低碳钢盆、桶、箱及密封薄壁容器的焊接。

气气动滚

焊机技术参数

规格型号	dtn-50kw	dtn-75kw	dtn-100kw	dtn-125kw	dtn-150kw	dtn-200kw
额定容量	50kw	75kw	100kw	125kw	150kw	200kw
输入电压【三项】	380	380	380	380	380	380
负载持续率%	50	50	50	50	50	50
电极臂有效伸出长度mm	可定做	可定做	可定做	可定做	可定做	可定做
焊接速度范围m/min	0.65-3.6	0.65-3.6	0.65-3.6	0.65-3.6	0.65-3.6	0.65-3.6
最大电极压力kn	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
电极最大伸出长度	70	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
最大焊接能力【低碳钢】	0.8+0.8	1.2+1.2	1.5+1.5	2.0+2.0	2.5+2.5	3.0+3.0
压缩空气压力[mpa]	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8	0.6-0.8

供应圆盘平面滚焊机，多用途滚焊机，批发优质多用途滚焊机订购网址www.dgtongyu.cn

本产品的类型是交流滚焊机，品牌是亿源，型号是YY-125KW，产品别名是交流滚焊机，电流是交流，驱动形式是气动，动力形式是气动，用途是最适合低碳钢、不锈钢板、筒、箱等密封薄壁容器的焊接，焊接形式是电阻焊，作用对象是金属，成形时间是欢迎旺旺在线咨询（min/根），焊接直径是来电咨询（mm），焊接能力是低碳钢2.0+2.0不锈钢2.3+2.3，焊接速度是0.65-3.6，焊接压力是来电咨询