

JS聚合物防水胶 灰色好（（96h））

产品名称	JS聚合物防水胶 灰色好（（96h））
公司名称	河北福瑞德高新建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:灰色 耗漆量:2-3 (m ² /kg) 耐碱性:好（（96h））
公司地址	正定县北关村村东
联系电话	0311-86131882

产品详情

漆膜颜色	灰色	耗漆量	2-3 (m ² /kg)
耐碱性	好（（96h））	固体含量	50 (%)
耐水性	优	表干时间	4 (h)
品牌	可易德	液态类型	水乳型
单件净重	5、10、20 (kg)	产地	石家庄
储存期	12个月	外观	乳白色

js防水胶

一、产品概述：

“可易德”js聚合物防水胶是水泥基聚合物改进型高效柔韧的防水材料。是由有机液料和普通硅酸盐水泥复合制成的双组份防水材料。

二、主要特点：

- 1、湿面施工，涂层坚韧高强。
- 2、粘接强度高，防水性能好，透气不渗水。
- 3、无毒、无味，可用于食用水池的防水。
- 4、适用于有饰面层的外墙或屋面的立面、斜面及顶面上的防水施工。能与水泥基面饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。
- 5、施工灵活、快捷、方便。

三、适用范围：

- 1、工业及民用建筑的屋面防水。
- 2、厕浴间、厨房防水、防潮工程。
- 3、墙面、地下室、游泳池、槽罐的防水等。

四、施工要点：

1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。

2、准确配料：将液料倒入干净的容器中，边搅拌边慢慢加入水泥（胶液：普通硅酸盐水泥=1：0.8-1），用低速搅拌器充分搅拌至均匀细腻不含团粒的混合物，静置3-5分钟，再搅拌1-2分钟即可使用。

3、涂覆要领：

用滚子或刷子涂覆，涂膜干燥后（以干燥不粘手为准）沿交叉方向涂刷第二遍。

涂刷过程应分3次进行，一次涂覆不应超过0.7mm厚，否则可能出现开裂，最后的干膜应保持在1mm左右。

涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。

涂膜暴露于空气或震动伸缩处时应加聚氨酯无纺布作为胎体。

五、注意事项:

1、搅拌好的浆料可能出现假塑性，可加入少量的水重新搅拌；严禁在浆料中加入大量的水或在干固的浆料再加水使用。

2、不能在0℃以下或大风、雨中施工，应避免在特别潮湿且通风不畅的环境中施工。

六、储运与包装：

1、产品须保存在5℃以上的阴凉处。注意防潮、防晒、保质期为12个月。

2、参考用量：与粉料混合后1kg/m²