

热风回流焊接机 无铅回流焊接机

产品名称	热风回流焊接机 无铅回流焊接机
公司名称	深圳市格迈电子设备有限公司
价格	11800.00/个
规格参数	类型:无铅回流焊接机 品牌:格迈Geami 最大有效尺寸:2600 (mm)
公司地址	深圳市宝安区观兰镇新田创新工业园85栋
联系电话	0755-81242101 13590432303

产品详情

八温区回流焊机特性

gm-f830-lf

独特先进长寿的加热系统

1、系统采用高效节能的瑞典220伏镍铬发热丝,外置不锈钢管和导热片(我们承诺3年包换),其特点是升降温稳定,配合曲面反射罩,热效率高并温度充足等特点,特制强制热风涡轮扇循环结构系统,使pcb和元器件受热均匀,并完全消除周围“温差和阴影效应”。2、采用进口大电流无触点固态继电器输出,安全、可靠,结合微电脑温控器特有的模糊控制功能,一直监视外界温度及热量值的变化,以最敏捷小脉冲控制发热器件,快速作出反应,保证温控精度 $\pm 1^\circ\text{C}$,机内温度分布误差在 $\pm 1-2^\circ\text{C}$ 以内,长度方向温度分布符合国际标准。3、进口温控器智能控制及pid运算的精密控制器,通过pid智能运算,自动控制发热量,智能控制功能增加超调与抑制功能并快速响应外部热量变化的功能,最快速度反应外部热量的变化并通过内部热电藕控制保证温度更加平衡。4、发热管特点:采用模块设计,方便维修拆装。5、采用三越高温调速马达,运风平稳,震动低,噪音小。6、上面炉膛可整体开启,便于炉膛清洁。;7、安全指示声光报警功能:具温度超差、故障诊断等特点;8、加热特点:升温迅速,从室温至恒温约8分钟。;9、专用ssr驱动及散热器,散热效率大幅度提高,有效地延长其使用寿命。10、全部采用高档进口器件,确保整个系统的高可靠性.可靠平稳的传输系统1.传动系统采用日本松下变速马达、电调带线速无级变速器,配合1:120k的涡轮减速器,运行平稳柔和有力,速度0-2000mm/min无级可调。2.采用独立滚筒结构及托平支撑,结合配套的不锈钢网带,运行平稳,速度精确可达 $\pm 10\text{mm}/\text{min}$;3.专用不锈钢乙字网带,耐用耐磨,长时间使用不轻易变形。稳定可靠的电气控制系统1.延时开关保护功能,停机后均匀降温,防止因不均匀降温而使机子使用寿命缩短。2.断电保护功能,保证断电后pcb板正常输出而不致损坏。

本产品的类型是无铅回流焊接机,品牌是格迈Geami,最大有效尺寸是2600 (mm),型号是GM-F830-LF,产品别名是环保回流焊,材料及附件是锡膏,电流是交流,用途是焊锡,作用对象是金属,作用原理

是热风回流，动力形式是电热，重量是220（kg），工作电压是380V，焊接时间是5-7，热风回流焊是回流焊