

瑞凌WSME-315B交直流氩弧焊机=-

产品名称	瑞凌WSME-315B交直流氩弧焊机=-
公司名称	佛山市禅城区澜石宏达焊接器材部
价格	4888.00/个
规格参数	品牌:瑞凌 型号:WSME-315B 用途:焊接
公司地址	广东 佛山市禅城区 普澜路第三医院门前左侧号铺
联系电话	075783139689 13690271667

产品详情

产品名称：逆变交直流方波脉冲氩弧焊机wsme-315

产品型号：wsme-315

产品信息：

- 1、一机多用，增加交/直流手工焊，脉冲氩弧焊，为客户节约经济成本
- 2、交流过零控制，电弧噪音小，焊缝成型美观
- 3、可长时间焊接10mm以下工件
- 4、手开关隔离电路，抗干扰能力强
- 5、具有2t/4t/反复转换功能，方便焊接，提高焊接效率
- 6、具有超强清理脉宽功能，适合铝及铝制品焊接
- 7、两个逆变器上下放置，可靠性高，方便维护
- 8、采用三防风道设计，提高了负载持续率，负载持续率>80%
- 9、具有过流，过热，欠压，缺相全面保护及vrd防触电功能，安全性能可靠

电源电压(v)：	380v	功率因数：	0.93	额定输入电流(15a)：	
空载损耗(w)：	100	输出电流调节范围(a)：	10-315	外壳防护等级：	ip21
额定输出电压(v)：	10.4-22.6	额定输出电流(a)：	315	绝缘等级：	f

最大焊割厚度(mm):		负载持续率(%) :	60	效率(%) :	80
主机重量(kg) :	32.8	外型尺寸(mm) :	570*364*540		
备注 :	脉冲频率0.5-450hz连续可调				

本产品的品牌是瑞凌，型号是WSME-315B，用途是焊接，工作形式是氩弧焊，驱动形式是手动，电流是交流（A），作用对象是铝，焊接原理是弧焊，动力形式是其他，作用原理是逆变，样式是手持式，加工精度是大功率，保护气体类型是氩气，是否二手是全新，额定输入容量是9，负载持续率是60%，产品别名是铝焊机