

玻璃纤维滤膜 纤维素滤膜

产品名称	玻璃纤维滤膜 纤维素滤膜
公司名称	海宁市桃沅膜分离厂
价格	16.00/个
规格参数	滤膜类型:中空纤维超滤膜 品牌:桃沅 适用对象:空气
公司地址	浙江 海宁市 海宁市郭店桃园
联系电话	86-057387688582/87729198 13957336359

产品详情

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

滤膜使用方法： 1、将滤膜平放于清洁盛器内，用70度左右的蒸馏水浸泡，使全部湿润，数小时后（约4小时以上）倒去水，在用上法浸泡过夜，使用前再用适量温蒸馏水浸泡清洗一次。 2、将清洗的滤膜（湿）装入适宜的滤器中，防止周围漏夜，自进液口放进滤液，并在排气口排除空气，即可进行过滤。

注意事项： 1、水膜片是宜于ph2-9的药液，对强酸碱或有机溶剂包括酒精等不宜使用。
2、本品一般耐温130度，耐压3-4公斤 / 厘米2
3、微孔滤膜只能作为最后阶段过滤，滤液必须先经过板框或其他滤材预过滤，以免滤膜堵塞。

聚丙烯滤膜(pp滤膜) 概述及特点：聚丙烯微孔滤膜是由聚丙烯超细纤维热熔粘结在一起制成的，是属于深层过滤的一种膜料，具有如下特点：以食品级等规聚丙烯为原料，生产全过程无任何添加剂；物理、化学性能稳定，有很好的相容性；具有系列的孔径，孔隙率高、纳污量大，可反冲和高温消毒；耐压性好

使用说明 1、 pp滤膜由高分子材料制成，无毒性，可在医药、化工、食品、饮料等领域广泛应用。

- 2、pp滤膜耐化学性能优良，它可耐酸、耐碱、耐溶剂，包括极性溶剂（苯二甲苯等除外）。
- 3、pp滤膜耐温，可以121 ° c，30分钟热压消毒，工作温度100 ° c以下。
- 4、pp滤膜强度好，不会变形，没有介质脱落，不会产生再污染。使用前用70%乙醇浸润数分钟后可使用。
- 5、pp滤膜属深层过滤，阻力小，流速快，在低压差的情况下就可达较高流量，使用寿命长，尤宜位差过滤
- 6、pp滤膜属亲水性，对液体过滤或气体过滤尤佳。

本产品的滤膜类型是中空纤维超滤膜，品牌是桃沅，适用对象是空气，用途是空气过滤，厚度是0.9-12（mm），适用范围是医用，过滤方式是外压式，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电，操作压力是3（MPa），工作温度是130（ ），过滤精度是0.1-1.2，截留分子量是0.00001（万），孔径是0.1-1.2（ μm ），通量是600（L/H），纵向强度是3（MPa），规格是 50, 25, 150, 200, 300, 100