

## 美国进口耐高温防阻燃除尘滤筒

产品名称	美国进口耐高温防阻燃除尘滤筒
公司名称	杭州萧阳机械有限公司
价格	465.00/个
规格参数	材质:无纺布 适用对象:粉尘 用途:防尘、除尘
公司地址	浙江省杭州市萧山区萧绍东路202号
联系电话	86-05714006363859 13867467708

## 产品详情

温馨小贴士：为了让您更好的使用萧阳产品，在线拍前请务必与我们的客服进行沟通确认规格型号以及物流方式，以确保产品型号的正确，价格确实适中，包装完整并顺利的到达您手中！滤筒

如要开发票的亲，在当月10号之前拍的可在当月开票，如是当月10号之后拍下要开票的，在下月可开票。

特点：

透气度好

过滤精度高

通过严格的国际检测标准

高温不融化，能持续在260度使用，可短时间达300度的耐高温特性。

选用国际先进宽褶打折技术

除尘效果可达99.9%，耐腐蚀耐磨耐潮湿。

性能佳，强度高，挺度好。

氟橡胶软密封胶圈宽约1.1厘米

端盖选用0.8mm以上厚的盖板

根据不同的安装要求,可以提供优良的粉尘释放和结合设计易于安装和节省时间

应用场合：

广泛应用于造船、大型钢构、铸造等行业的涂装车间。

适用各大除尘器厂家配套使用。

信誉保证：

品牌商城

支持先行赔付，保障买家交易安全

实地认证，100%上门实拍

技术参数 主要规格为：325\*660mm，350\*660mm等。

滤筒型号	上盖外径	上盖内径	底盖外径	安装小孔
xy3266	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm
xy3275	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm
xy3280	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm
xy3290	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm
xy32100	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm
xy32110	325mm	215mm	325mm	14/ 16mm
xy3566	350mm	240mm	350mm	16mm
xy3575	350mm	240mm	350mm	16mm
xy3580	350mm	240mm	350mm	16mm
xy3590	350mm	240mm	350mm	16mm
xy35100	350mm	240mm	350mm	16mm
xy35110	350mm	240mm	350mm	16mm

注：接受来样定做，非标定制。

萧阳客服作阻燃滤材的草根实验：

阻燃滤材实验说明：1、就是阻止燃烧，延时燃烧。

2、不会形成洞，离开火源会自动熄灭。

3、打火机的外焰温度是在280 - 550之间。

《初恋般的热情，宗教般的毅力让公司闲置六年的阿里诚信通从0销量做到月销120万》，如果您有兴趣与我们徐总探讨如何在网上接单？可拨打：0571-82801395，82614202

请认准萧阳品牌滤筒，获得阿里多个认证！

萧阳滤筒防尘肺。关于尘肺病多见于机械制造中铸件的清砂，喷砂，配砂，造型，与电焊作业等粉尘接触史者，发病一般较为缓慢，一般为5——10年，长者可达20年。尘肺病致病能力非常强，对健康危害最大的粉尘；是严重的职业病；用老百姓的话说，肺变成一个土疙瘩；目前全世界没有能够治愈尘肺的特效药，患了等于判了死刑。

小提示：大气污染的危豁口主要有对人体健康的危害，对植物的危害，对天气和气候的影响。空气污染即空气中含有的一种或多种污染物。

工业除尘首选除尘滤筒，一些工业领域大量的排放气体，粉尘于大气中，环境遭到污染。然而，工业除尘首选除尘滤筒，改善空气环境质量，保障广大工人的身体健康。

工业的迅速发展造成了环境的恶化，粉尘是引起环境问题的主要污染特，凸显工业粉尘的治理和处理的重要性，萧阳公司专业致力于工业粉尘治理，为进一步改善环境质量，加快推进创建国家环境保护模范工作进程。

除尘滤筒的作用：利用滤材表面形成的微小透气组织挡掉空气中的粒状物质，结合滤筒的过滤面积，除尘管道的风量，风速等通过除尘器将各种废烟，气，尘等进行分离达到净化空作用。

一般用于：机械，制药，石油，喷砂抛丸涂装，木材，玻璃，化工，水泥等行业。

萧阳滤筒两端端盖选用0.8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形），具有耐酸碱，耐高温，耐腐蚀，过滤面积大，过滤效率高，运行阻力小，透气性大，强度高，拉力大，可反复清洗等特点。

影响价格的主要因素：1.滤筒过滤面积有多少平方米？计算公式是什么？面积的大小起什么作用？（这是重要影响价格因素之一，也是要购买过程中常被客户忽视的问题）

一般来说：过滤面积多少是按照所配风机的风量来确定，所配滤筒的数量及过滤面积大小；（注：或根据用户要求，过滤面积通常为： $8\text{m}^2$ ）2.褶皱：面积公式： $a=l \times 2 \times n \times m$

a-过滤面积 $\text{m}^2$  l-滤材褶皱宽度m n-滤材褶皱数量（个） m-滤筒高度m

3.过滤面积的大小可直接影响到滤筒的使用寿命，风机风量的大小来确定滤筒的过滤面积如果过滤面积小于风机风量就会造成很大的阻力、风压，所承受的风压达到一定极限，就会完全损坏滤筒材质，失去了过滤净化效果。4.滤筒的更换周期一般为多长？按时更换的好处是什么？滤筒的更换时间为：约3000h；按时更换滤筒可以增加设备的使用寿命，减少对环境的污染，减少对人身体的危害；5.滤筒和滤袋的区别是什么？滤筒由折叠的过滤材料和内网组成，呈圆筒状，滤筒筒短且间距大，清灰彻底。滤袋为软质滤料缝制而成，套入钢筋焊接的骨架，通常呈竖密布安装，多为单层普通工业涤纶布。

您如果对我们的这款美国进口阻燃型滤筒已经有点兴趣，希望进一步了解这款产品的性能，您现在就可拨打免费热线：400-6363-859。您也可以直接联系销售吴总监159 - 900 - 55567。为方便您做选择时有更多全方位立体式的参考，建议您看一下阿里采访我公司徐总报道《初恋般的热情，宗教般的毅力让公司闲置六年的阿里诚信通从0销量做到月销120万》谢谢您莅临我公司网站，敬请收藏本铺！

本产品的材质是无纺布，适用对象是粉尘，用途是防尘、除尘，适用范围是空气净化器,医用,除尘器，喷砂抛丸涂装，机械，木材，玻璃，水泥，化工，石油，类型是高效，品牌是XIAOYANG/萧阳，性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,耐酸，耐碱，耐高温，防火，防静电，操作压力是0.6-0.8（Mpa），额定流量是36A（L/min），过滤精度是0.3—0.5（ $\mu\text{m}$ ），过滤面积是10-30（ $\text{m}^2$ ），目数是1000-3000（目/英寸），型号是32663275328032903210032110356635753580359，规格是325\*660,350\*660,325\*750,325\*800,325\*900,325\*1000,325\*1100,350\*800,350\*900,350\*1000,350\*1100，颜色是蓝色/白色可选，滤筒属性是透气度好，通风量大，易清理