

# 汽液过滤网 不锈钢 初效

产品名称	汽液过滤网 不锈钢 初效
公司名称	广州市汉成滤网滤器有限公司
价格	面议
规格参数	材质:不锈钢 类型:初效 用途:气液过滤
公司地址	广州市海珠区工业大道中278号首层自编之一
联系电话	13544306154 13751860129

## 产品详情

### 汽液过滤网

(简称汽液网, 又称捕沫网、编织丝网), 是一种以特殊形式编织的丝网, 它是制作丝网除沫器、油气分离

器、除尘、环境保护、发动机消音、机械减震等工程中使用的主要元件, 而且在汽车工业、电子工业中也被广泛使用。

丝径规格范围: 0.08 ~ 0.3mm的扁丝或圆丝。单股编织、多股编织、金属丝与非金属丝(各种纤维)编织等、根据需要可在丝网上压轧制成各种式样规格的波纹形, 如“人”字纹。

常用汽液过滤网规格  
型式 规格

标准型 40-100 60-150 105-300 140-400 160-400 200-570

高效型 60-100 80-100 80-150 90-150 150-300 200-400 300-600

高穿型 20-100 30-150 70-400 100-600 170-560

阻尼型 33-30 38-40 20-40 26-40 30-40 30-50 48-50 30-60 30-80 50-120

hg/t21618-1998丝网除沫器用气液过滤网规格有: sp、dp、hr、hp型四种标准规格。丝网除沫器用气液过

滤网规格有：hg5-1404、hg5-1405、hg5-1406、标准号为沪q/sg12-1-79。标准中规定了气液网的三种型式，即标准型、高效型和高穿透型。对于用户提供的各种非标编织网，如多股合编、各种形状的密封垫、套管等，我们可根据网孔大小和丝径粗细定制。

#### 气液过滤网参数

- 1、丝径范围：0.10mm-0.55mm（常用的丝径是：0.20mm-0.25mm）另外，有多股丝绞在一起织的。
- 2、开孔尺寸：从（2×3mm）到（4×5mm）再到（12×6mm）另外还可以根据客户要求对开孔尺寸进行微调。开孔形式是大孔和小孔交叉排布（孔在长度方向上的尺寸是一致的，宽度不一样）
- 3、气液过滤网的表面状况：平整型网面和压成波纹的波纹型网面（波纹的宽度和深度有不同规格）
- 4、气液过滤网的宽度范围：40mm、80mm、100mm、150mm、200mm、300mm、400、500mm、600mm等。
- 5、气液过滤网的主要材料：不锈钢丝有aisi201、202、301、302、304、304l、321、316、316l，纯镍丝，纯钛丝，蒙乃尔，镀锌丝，改拔丝，不锈钢丝与棉线或塑料、pp、pc、pe、pvc、ptfe。

#### 主要用途：

主要用于加工除沫器，用于分离气体里边的液滴。也可挤压成型，用于制造过滤设备。

本产品的材质是不锈钢，类型是初效，用途是气液过滤，适用对象是空气，开孔率是70（%），编织方式是绞织，品牌是hc，单丝直径是0.1-0.55（mm），宽幅是0.04-0.6（m），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温，适用范围是油烟机,汽车发动系统,空气净化器,吸尘器,压缩机,过滤器，型号是40-100.60-150，规格是40-100.60-150，属性是属性值