

核桃壳专用滤料除油剂 果壳

产品名称	核桃壳专用滤料除油剂 果壳
公司名称	河南四海净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:果壳 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	郑州市二七区齐礼阎乡孙八砦村
联系电话	18768864980 13503821368

产品详情

产品名称：核桃壳滤料（果壳滤料）

产品介绍：

我公司专业加工销售核桃壳滤料，我公司生产的核桃壳滤料是用优质的新疆核桃壳为原料，经过破碎，抛光，筛选等工序加工而成，广泛应用在油田污水过滤，和纤维球滤料等配合使用效果更好。

核桃壳滤料规格:0.5-0.8mm(24-35目) 0.8-1.2mm(16-24目) 1.2-1.6mm(12-16目) 1.6-2mm(10-12目) 产品介绍:果壳滤料采用优质山核桃壳为原料，经过破碎、抛光、蒸洗、药物防腐处理，两次筛选加工而成。

此滤料坚韧、耐磨、抗压（抗压力为23.4kgf），化学性能稳定，吸附截污性强（吸附率为27-50%），抗油浸，易反洗再生，反冲洗强度低(6.7l/sm²)，滤速快（24-26m/h），不板结，不腐烂，永不更换，每年只需补充5-10%即可。油去除率达95%，含油降至5mg/g以下。适用于石油炼化企业的水处理，具有硬度高，耐磨损，抗压性好，吸附截污能力强等优点，可直接采用滤前反冲洗，对含油污水处理效果显著。包装及储存：40kg袋装，塑料编织袋，产品应存放在室内干燥处。果壳滤料主要技术指标：

检测项目	测试数据	检测项目	测试
油去除率	90-95%	反洗强度	25m ³ /m ² .h

悬浮物去除率	95-98%	水冲洗压力	0.32mpa
滤速	20-25m/h	维护方式	每年补充5 - 10%
比重	1.5g/cm ³	堆密度	0.8g/cm ³

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防水，类型是高效，品牌是四海净水，吸附率是95（%），抗压力是80（kgf），密度是1（g/cm³），孔隙率是50（%），磨损率是0.6，硬度是90，化学成分是核桃壳，盐酸可溶率是1.5（%），型号是SHJS-046，规格是0.5-1mm,1-2mm,2-4mm