# 核桃壳专用滤料除油剂 果壳

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 核桃壳专用滤料除油剂 果壳 |
| 公司名称 | 河南四海净水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 滤料类型:果壳<br>适用对象:水<br>用途:水过滤 |
| 公司地址 | 郑州市二七区齐礼阎乡孙八砦村 |
| 联系电话 | 18768864980 13503821368 |

# 产品详情

产品名称：核桃壳滤料（果壳滤料）

产品介绍：

我公司专业加工销售核桃壳滤料，我公司生产的核桃壳滤料是用优质的新疆核桃壳为原料，经过破碎，抛光，筛选等工序加工而成，广泛应用在油田污水过滤，和纤维球滤料等配合使用效果更好。

核桃壳滤料规格:0.5-0.8mm(24-35目) 0.8-1.2mm(16-24目) 1.2-1.6mm(12-16目) 1.6-2mm(10-12目) 产品介绍:果壳滤料采用优质山核桃壳为原料，经过破碎、抛光、蒸洗、药物防腐处理，两次筛选加工而成。 此滤料坚韧、耐磨、抗压（抗压力为23.4kgf），化学性能稳定，吸附截污性强（吸附率为27-50%），抗油浸，易反洗再生，反冲洗强度低(6.7l/sm2)，滤速快（24-26m/h），不板结，不腐烂，永不更换，每年只需补充5-10%即可。油去除率达95%，含油降至5mg/g以下。 适用于石油炼化企业的水处理，具有硬度高，耐磨损，抗压性好，吸附截污能力强等优点，可直接采用滤前反冲洗，对含油污水处理效果显著。 包装及储存： 40kg袋装，塑料编织袋，产品应存放在室内干燥处。 果壳滤料主要技术指标：

| 检测项目 | 测试数据 | 检测项目 | 测 试 |
|---|---|---|---|
| 油去除率 | 90-95% | 反洗强度 | 25m3/m2.h |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 悬浮物去除率 | 95-98% | 水冲洗压力 | 0.32mpa |
| 滤 速 | 20-25m/h | 维护方式 | 每年补充5－10% |
| 比 重 | 1.5g/cm3 | 堆 密 度 | 0.8g/cm3 |

本产品的滤料类型是果壳，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防水，类型是高效，品牌是四海净水，吸附率是95（%），抗压力是80（kgf），密度是1（g/cm3），孔隙率是50（%），磨损率是0.6，硬度是90，化学成分是核桃壳，盐酸可溶率是1.5（%），型号是SHJS-046，规格是0.5-1mm,1-2mm,2-4mm