

# 高级PET镜面银油墨 Mingway

产品名称	高级PET镜面银油墨 Mingway
公司名称	上海民惠化工科技有限公司
价格	2000.00/公斤
规格参数	品牌:Mingway 颜色:银色（可根据客户来样调色） 印刷方式:丝印、网印
公司地址	上海市松江区泖港镇叶新公路3500号17幢133室
联系电话	021-69209699 18955307567

## 产品详情

品牌	Mingway	颜色	银色（可根据客户来样调色）
印刷方式	丝印、网印	单件净重	1000（g）
着色力	100（%）	细度	10（um）
粘度	80（S）	适用对象	PET铭板、标牌
流动度	121（mm）	保质期	12（个月）

民惠mw系列镜面银油墨技术参数及使用说明:mw镜面银油墨是我公司开发的溶剂挥发型丝印油墨，可通过反面丝印于各种透明塑胶及玻璃上从而在正面获得镜面（镀铬）效果，广泛应用于各种高档装饰（标牌/铭牌等）。工业产品特别是电子产品的控制面板及工艺礼品的表面装饰。产品具有优良的镜面效果、较好的附着力、遮盖力及较高的热稳定性。除基本色外（镜面银），可通过调色而获得丰富的彩色镜面效果。

产品种类：镜面银-mw系列

主要组成部份：特殊镜面银树脂、镜面银。

主要特点：镜面效果极佳、附着力及遮盖力优良、热稳定性高。产品用途：可用于印刷在透明塑料片（pc、pvc、ps、pet、pmma等）上。施工工艺：

1：丝印网的规格：300目/英寸聚脂油性丝网；75

2：胶刮：75°-85°硬质胶刮；

3：承印材质：透明塑胶片或薄膜（以pet、pc、pbt、pmma、ps、pvc），玻璃均可；

4：使用本公司专用配套的环保稀释剂t-mwdbe（印刷过程中粘度变化时方可添加），不得使用其它厂家

的稀释剂，不得同其它厂家的油混用，以防影响产品质量；

5：施工面积：约30m<sup>2</sup>/kg；干燥条件：

a：烘烤：建议刮样在室温进行，80 15-20分钟或110 5分钟（玻璃160 10分钟左右）；

b：风干：室温25 ，25-30分钟表干，完全干燥为24小时，双面胶方可测试；

注意事项：

1：保特底材清洁、无油渍、无灰尘；

2：开启盖后，充分搅拌均匀，为防止堵网现象，注意不要在空气流通大的地方印刷；

3：网距应小一些，网板的张力应略低，印刷时适当减小刮刀的印刷压力；

4：为防止油墨吸收水分后使镜面光泽降低，在印刷及储存时要避免潮湿，印刷后表干需低温干燥；

5：由于各种印材的品质及特性不同，需以实际材料先行测试；材料的透明度、平整滑性及耐溶剂性等，均会影响最终效果；

6：取好油墨后，立即盖好盖，放在不是阳光直射且干燥阴凉处保存；

说明：本说明是本公司经过实验及部份客户反应所得结果，无论是明说或暗示，都不得做为产品的最终性能的依据，客户在使用前，请先根据自己的需要进行小样试用