

四川成都厂家现货批发2米工程检测尺，保证质量

产品名称	四川成都厂家现货批发2米工程检测尺，保证质量
公司名称	成都鸿拓试验仪器有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:温州南方 型号:2米
公司地址	成都市武侯区2.5环武阳大道二段双楠港汇广场
联系电话	13880337103

产品详情

2米工程检测尺使用介绍主要用于工程建筑、装潢装修、桥梁建造、设备安装等工程的施工及竣工质量检测 产品组成：检测包由14件多功能建筑检测器组成：垂直检测尺；对角检测尺；内外直角检测尺；楔形塞尺；磁力线锥（8功能）；百格网；检测镜；卷线器；伸缩杆；焊缝检测尺；水电检测锤；响鼓锤；钢针小锤；活动锤头各1个。

2米工程检测尺使用介绍 1.垂直检测尺：检测物体平面的垂直度，平整度及水平度的偏差；

2.对角检测尺：检测方形物体两对角线长度对比的偏差值；

3.内外直角检测尺：检测物体上内外（阴阳）直角的偏差，及一般平面的垂直度与水平度；

4.楔形塞尺：检测建筑物体上缝隙的大小及物体平面的平整度； 5.磁力线坠（8功能）：检测建筑物体的垂直度及用于砌墙、安装门窗、电梯等任何物体的垂直校正，目测对比 6.百格网：百格网采用高透明度工业塑料制成，展开后检测面积等同于标准砖，其上均布100小格，专用于检测砌体砖面砂浆涂复的饱满度，即覆盖率（单位%） 7.检测镜：检测建筑物体的上冒头、背面、弯曲面等肉眼不易直接看到的地方，手柄处有m6螺孔，可装在伸缩杆或对角检测尺上，以便于高处检测。 8.卷线器：塑料盒式结构，内有尼龙丝线，拉出全长15米，可检测建筑物体的平直，如砖墙砌体灰缝、踢脚线等（用其他检测工具不易检测物体的平直部位）。2米工程检测尺使用介绍检测时，拉紧两端丝线，放在被测处，目测观察对比，检测完毕后，用卷线手柄顺时针旋转，将丝线收入盒内，然后锁上方扣。 9.伸缩杆：二节伸缩式结构，伸出全长410毫米，前端有m6螺栓，可装楔形塞尺，检测镜，活动锤头等，是辅助检测工具。 10.焊接检测尺：检测钢筋折角焊接后的质量 11.水电检测锤（锤头重50g）：使用于检测水电管道安装、地面装饰等工程，利用敲击振动的声响，来判断物体的牢固的程度及施工质量； 12.响鼓锤（锤头重25g）：轻轻敲打抹灰后的墙面，可以判断墙面的空鼓程度及砂浆与砖、水泥冻结的粘合质量 13.钢针小锤（锤头重10g）：小锤轻轻敲打玻璃、马赛克、瓷砖，可以判断空鼓程度及粘合质量 拨出塑料手柄，里面是尖头钢针，钢针向被检物上戳几下，可探查出多孔板缝隙、砖缝等砂浆是否饱满 14.活动锤头 锤头上m6螺孔，可安装在伸缩杆或对角检测尺上，便于高处检验。