

电热恒温干燥箱

产品名称	电热恒温干燥箱
公司名称	西安仪贝尔仪器设备有限公司
价格	3100.00/台
规格参数	仪贝尔:电热恒温干燥箱 DHG:恒温干燥箱
公司地址	西安市新城区安民里小区4号楼1层32号
联系电话	029-68875226 18392506103

产品详情

电热恒温干燥箱适用于工矿业企业、化验室、科研单位等部门作干燥、熔蜡、灭菌等使用。但不适用于带挥发物的及易燃易爆的物品置入干燥箱，以免引起爆炸。电热恒温干燥箱主要特点

- 1、外壳采用静电喷涂工艺，漆膜稳定可靠；
- 2、可选用多种控温仪表、控温精度高，稳定性能好；
- 3、箱门采用硅胶条密封，密封效果好。干燥箱由冷轧钢板冲压焊接构成，箱体内有一供放置试品和工作室，工作室内有试品搁板，试品可置于其上进行干燥，工作室与箱体外壳有相当厚度的保温层，中以硅棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口，以供观察作室之情况。101型鼓风干燥箱内装有鼓风机，工作室空气借鼓风机促成机械对流。开启排气阀门可使工作室之空气得以更换，获得干燥效果，温度用仪表进行自动控温，控温仪、继电器及全部电气控制设备均装于箱侧控制层内，控制层有侧门可以卸下，以备检察或修理线路时用。

箱内工作室左壁与保温层之间有风道，风装有鼓风风叶及导向板，开启电机开关可使鼓风机工作。电热器装于箱体内工作室下，共分二组即“电源”、“高温”，并有仪表指示灯指示加热工作，绿灯亮表示电热器工作，箱内在加热，绿灯灭红灯亮表示加热停止，即恒温状态。电热恒温干燥箱技术指标

型号	101/202-0	101/202-1	101/202-2	101/202-3	101/202-4
电源电压(v)	220	220	220	220	380
加热功率(w)	1600	2000	2600	4000	6000
温度范围()	室温 temperature +5~300				
温度精度()	± 1.0				

温度波动度()	± 1.0				
工作室尺寸(d × w × h) (mm)	350 × 350 × 350	350 × 450 × 450	450 × 550 × 550	500 × 600 × 750	800 × 800 × 1000
搁板负荷(kg)	15				
外形尺寸(mm) (l × w × h)	670 × 550 × 600	760 × 550 × 700	870 × 650 × 800	910 × 700 × 980	1150 × 1060 × 1350
重量 (kg)	50	60	75	100	140