

BSC-1000II A2 (紧凑型) 生物安全柜

产品名称	BSC-1000II A2 (紧凑型) 生物安全柜
公司名称	上海沪粤明科学仪器有限公司
价格	75800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海博迅 类型:生物安全门
公司地址	上海市金山区金山卫镇钱鑫路267号104室
联系电话	86 021 53751203/63216650 13818412088

产品详情

bsc-1000ii a2 (紧凑型) 生物安全柜

产品介绍：生物安全柜是一种在微生物学、生物医学、基因重组、动物实验和生物制品等领域的科研、教学、临床检验和生产中广泛使用的负压安全设备，它采用了当前先进的空气净化技术和负压箱体设计，实现了对环境、人员和样品的保护，是实验室生物安全一级防护屏障中最基本的安全防护设备。

产品特点：箱体结构采用分体式，拆装式机架，装有移动脚轮及平衡调节丝杆，方便搬运及定位；液晶中文显示屏，方便、直观可视各项实测参数；最新的恒风速技术，具有自动跟踪和调节输出控制功能；采用美国进口原装风速传感器和压差传感器，反应灵敏、准确度高；预设过滤器失效和破损报警技术，当过滤器临近失效或者已经失效，及由于风阻力增大和过滤器出现破损时，控制电路能自动启动声、光和中文可视方式报警提示；杀菌灯、照明灯联锁以及安全开启窗高声光报警和前窗闭合自动自停装置；hepa高效过滤器，可对0.3 μm尘埃粒子的过滤效率达到99.99%以上；可视前窗满足人体工程学原理的5°倾斜角设计，最大范围地减弱眩光；前窗采用钢化玻璃，具有良好的防爆，防碎和抗紫外线的功能；工作室采用sus304拉丝不锈钢材料，衬壁为一体化圆弧角设计成型，便于清洁和消除死角残留物；可活动的冲压成型sus304拉丝不锈钢操作台面，坚固、耐久、易于清洗；标配一个防喷溅保护盖的ac插座，预留水、气接口；德国原装依必安离心风机，令安全柜风机使用寿命更长、风速更强劲和稳定；操作台面下设有集液槽，下设排污阀，易于清洗和排放；选配排风风罩及排风管道，可将气体排至室外，满足使用需求。

技术参数：型号：bsc-1000ii a2 (紧凑型) 显示、控制特点：lcd液晶显示屏，风速显示、压力显示适合人数：单人洁净等级：100级 (美联邦209e) 0.5/μm颗粒 3.5粒/升流入气流平均流速：0.53m/s下降气流平均流速：0.35m/s下降气流控制精度：±0.015 m/s压差显示范围：0-500pa噪音水平：65db振动半峰值：5 μm平均照度：650lx环境温度：10-30 相对湿度：70%(25 时)大气压力：80-105pa工作区尺寸 (长×宽×高mm)：1000×675×671外型尺寸 (长×宽×高mm)：1120×890×1585送风过滤器规格 (长×宽×高mm)：1026×606×70排风过滤器规格 (长×宽×高mm)：540×450×90日光灯/紫外灯规格：30w× /18w× 功率：1.25kw (包含电源插座) 电源：ac220±10v 50/60hz

注：生物安全柜外型尺寸不包括机架，机架高度为650mm。

本产品的加工定制是是，品牌是上海博迅，类型是生物安全门，型号是BSC-1000IIA2，材质是1，功耗是1（W），工作环境是1，通道尺寸是1（mm），整机净重是1（kg），适用范围是1，1是1