

Z5140B立式钻床，立式钻床 z5140，钻孔深

产品名称	Z5140B立式钻床，立式钻床 z5140，钻孔深
公司名称	滕州市常青机械有限公司
价格	23000.00/个
规格参数	类型:滑座钻床 品牌:常青 型号:Z5140B
公司地址	滕州市龙泉街道赵楼村北
联系电话	15165877789

产品详情

购z5140立式钻床、40钻床价格、山东z5140立式钻床型号 立式钻床价格 5140立式钻床 立式钻床5140 立式钻床5150 z5150立式钻床 钻床价格多少 钻床价格型号 40钻床厂家报价 哪家的钻床质量好 哪家的钻床便宜?

参数/型号	单位	z5140立式钻床
最大钻孔直径	mm	40
主轴孔锥度	mt	4
主轴最大进给抗力		16000
主轴行程	mm	250
主轴箱行程（手动）	mm	200
主轴转速级数	steps	12
主轴转速范围	r.p.m	31.5 ~ 1400
进给量级数		9
进给量范围	mm/r	0.056 ~ 1.80
工作台面积	mm	560x480
工作台升降行程	mm	300
主轴端面至工作台面最大距离	mm	750
主电机功率	kw	3
外型尺寸	mm	1090x905x2465
机床重量	kg	1250

z5140立式钻床系列适用于钻扩,绞攻丝等工艺要求.机床刚性强,稳定性好,精度高,床身树脂砂型工艺铸造

多轴钻床分为两种类型：可调式和固定式。

一、可调式：本体结构得用齿轮箱配合万向节头所组成，由于万向节是可活动轴件，故在限定范围内可左右移动。在调整加工孔距时不受齿轮所限制，适合加工多样不定性孔件，使用范围较广。适合单件加工量不大，加工产品更换频繁的企业。

二、固定式：根据单件加工件量身定制多轴器，即依照零件的间距、排布，定死动轴。从而达到单品单轴，一件一台的多轴器标准方案。这是使用多轴器最终的模式，是提高生产效率最快的钻床设备。固定式加导孔板多轴器准确耐用，所加工出来的产品更精确，多轴钻床也更耐用。

择常青机床产品 售后有保障 精品铸就

钻铣床销售：18906376089

欢迎广大客户来电洽谈业务~！

本产品的类型是滑座钻床，品牌是常青，型号是Z5140B，主电机功率是3（kw），外形尺寸是1300*1200*2465（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是40（mm），主轴转速范围是31.5-1400（rpm），主轴孔锥度是M4，控制形式是人工，适用行业是机械加工，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年