

# 铣床XQ5036铣床 升降台铣床

产品名称	铣床XQ5036铣床 升降台铣床
公司名称	滕州市申达机床厂
价格	37500.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:申达 型号:XQ5036
公司地址	中国 山东 枣庄 滕州市 龙阳河南张庄村
联系电话	86 0632 8073660 18006322013

## 产品详情

xq5036a型铣床

工作台行程(700)830\*360(mm)

xq5036a-1型铣床

工作台行程1000\*320(mm)

a型和b型主要区别在与b型机头增加了微进

xq5036b型铣床

工作台行程(700)830\*360(mm)

xq5036b-1型铣床

工作台行程1000\*320(mm)

以上4种铣床为同一产品,不同型号的铣床.

主要技术参数	xq5036a	xq5036a-1	xq5036b	xq5036b-1
主轴内孔锥度(mm)	7:24 iso50	7:24 iso50	7:24 iso50	7:24 iso50
主轴端面至工作台距离(mm)	60~420	60~420	60~420	60~420
主轴孔中心至床身导轨而距离(mm)	325	325	325	325
主轴转速范围(r.p.m)	60~1700	60~1700	60~1700	60~1700
工作台尺寸(mm)	(1370)1500*360	(1370)1500*360	(1370)1500*360	(1370)1500*360
工作台行程(mm)	(700)830*320	1000*320	(700)830*320	1000*320
外形尺寸(mm)	1700*1680*1880	2220*1790*1880	1700*1680*1880	2220*1790*1880
电动机功率(kw)	4	4	4	4
净重/毛重(kg)	2200/2300	2300/2500	2200/2300	2300/2500

• 采用矩形导轨稳定性良好 • 工作台面及导轨经超音频淬火 • 工作台x、y均为齿轮传动自动进给，z向为电动升降 • 铣头可 $\pm 45^\circ$ 旋转 用途： 立式升降台铣床是一种通用金属切销机床

本机床的主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀，成型铣刀，端面铣刀，角度铣刀等刀具，适于加工各种中，小零件的平面，斜面，沟槽，孔等，是机械制造，模具，仪器，仪表，汽车，摩托车等行业的理想加工设备。 结构： 本机床有机身，升降台，工作台，主传动，冷却，润滑及电气等各部分组成。机身由底座，床身组成，床身固定在底座上，升降台位于床身前方，沿床身导轨垂直升降；升降台与滑座由矩形导轨联接，工作台与滑座由燕尾导轨联接，通过丝杠，丝母带动工作台纵，横向移动；主传动设置在主变速箱内，通过变速箱右侧三个变速手柄调节主轴转速；主变速箱安装在床身上部，通过t型螺栓联接立铣床；冷却液存放在底座内腔中；润滑有油浸式飞溅润滑，手拉油泵润滑等；电气箱隐藏在床身内，操作面板分别装于升降台，床身右侧，操作方便。 特点：

本机床立铣头可进行须，逆时针回转调整。工作台可纵，横向手动进给和垂直升降，工作台又可纵横向实现进给 机动快进。主传动采用齿轮变速结构，通过三级齿轮变速和一对锥齿轮传递，使主轴得到60~1700转/分12级不同速度，高速范围广。主轴轴承采用圆锥滚子轴承，承载能力强。

滕州市申达机床厂

联系电话:18006322013

咨询qq:2215816687

留言邮箱:2215816687@qq.com

本产品的类型是升降台铣床，品牌是申达，型号是XQ5036，重量是2200/2500（kg），主电机功率是4（kw），主轴转速范围是60~1700（rpm），工作台尺寸是(1370)1500\*360（mm），主轴锥孔锥度是7:24ISO5

0, T型槽数目是3, 控制形式是仿形, 布局形式是立式, 作用对象是五金, 作用对象材质是金属, 适用范围是通用, 适用行业是通用, 产品类型是全新, 是否库存是是