

X5036立式铣床 升降台铣床

产品名称	X5036立式铣床 升降台铣床
公司名称	滕州市常青机械有限公司
价格	32800.00/个
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:常青 型号:x5036
公司地址	滕州市龙泉街道赵楼村北
联系电话	15165877789

产品详情

5036b立式升降台铣床功能强大，立铣的主轴结构为7:24iso50,主轴可进给，采用矩形导轨稳定性好，工作台面及导轨经超音频淬火，工作台x、y向均为齿轮传动自动进给，z向为电动升降，立铣头可+-45度旋转。

x5036立式铣床主要结构特点:

铣头可在垂直平面内顺、逆时针调整 $\pm 45^\circ$ 。 主轴采用能耗制动，制动转矩大，停止迅速，可靠。 x、y、z三方向机动进给 x、y、z三方向导轨副超音频淬火、精密磨削。 手动润滑装置可对丝杠及导轨进行强制润滑。

立式铣床项目	x5036a立式铣床	x5036b立式铣床
主轴锥孔锥度	7 : 24 iso50	7 : 24 iso50
主轴端面至工作台面距离 mm	80-440	70-450
主轴中心至床身垂直导轨面距离 mm	320	360
主轴转速范围 r/min	60-1700 (12级)	60-1690 (12级)
立铣头回转角度	$\pm 45^\circ$	$\pm 45^\circ$
工作台尺寸 mm	1370 × 360	1500 × 360
工作台行程 (纵向/横向/垂向) mm	600/320/360	1000/320/380
工作台纵/横向机动进给速度 mm/min	22-555 (8级) 810 (快)	15-370 (8级) 540 (快)
工作台垂向机动升降速度 mm/min	590	590
工作台t型槽数/宽度/间距 mm	3/18/80	3/18/80

主传动电动机功率 kw	4	4
工作台机动进给电动机功率 w	750	750
升降台升降进给电动机功率 w	1100	1100
冷却泵电动机功率 w	90	90
冷却泵流量 升/分	25	25
机床净重/毛重 kg	2200/2400	2230/2400
外形尺寸 mm	1700 × 1680 × 1880	2220 × 1790 × 1980

使用x5036立式铣床时候保养问题:

操作机床前，应仔细阅读机床的使用说明书，充分理解机床的技术和功能，按规定的方式操作。

穿着合上的工作服。经常检查机床内和机床周围是否有障碍。

不要用潮湿的手操作本机床电气装置。

参阅本说明书中规格的检查部位，定期对他们进行检查、调整、保养。

不准随意拆卸、改动安全装置或标志及防护装置。

滕州常青机床----摇臂钻、钻铣床、立式钻床、升降台铣床等系列销售电话；18906376089

随机附件含:钻夹头、夹径套、铣夹头、平口钳

本产品的类型是升降台铣床，品牌是常青，型号是x5036，主电机功率是4、/0.75、/1.1、/0.09（kw），主轴转速范围是12级60-1800（rpm），主轴锥孔锥度是7;24，T型槽数目是5，控制形式是人工，布局形式是立卧两用，作用对象是机械加工，作用对象材质是通用，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修一年，轴数量是双轴，主轴孔锥度是7;24ISO50，钻孔直径范围是50