

# 深孔珩磨机 SMSH-K2680/

产品名称	深孔珩磨机 SMSH-K2680/
公司名称	台州市世铭精密机械有限公司
价格	150000.00/个
规格参数	类型:内圆磨床 品牌:世铭精工 重量:1200 ( kg )
公司地址	台州市路桥区新桥镇镇西路新良村3号
联系电话	0086 0576 82629066 18969629377

## 产品详情

### 一、性能特点：

- 1、适用于中小孔深孔类管型材内径的精加工2、尺寸精度:it6级以上,圆度0.01mm,以内,直线度0.02mm,以内 3、操作界面：10”26万真色彩触摸屏
- 4、plc全自动程序控制 5、可停顿在孔的任何位置进行局部珩磨6、伺服控制自动进给与自动补偿,最小步进距0.001mm
- 7、工作扭矩全程自动监测系统8、粗精磨扭矩参数可系统设定,能动态自动执行9、采用日本进口nsk主轴承、台湾进口丝杆和直线导轨
- 10、主轴电子无级调速、制动,伺服电机控制冲程和进给; 11、独特的珩磨杆设计技术专利,可使深孔珩磨的内孔范围更小。12、高性能的精密零件与先进的电子产品组合,使机床运行时噪音与震动达到最小化。因此运转更稳定可靠;
- 13、检查及调试机器时用电子手轮直接调试,可即时在触摸屏上查看动态数据。快捷、安全又直观; 14、带力度电子式踏脚实现静音启动和仿机械式力度控制; 15、具有多重安全保护装置,操作更加安全可靠;

### 二、技术参数：

- 1、加工孔径范围: 20- 120mm.; 2、主轴转速: 150—2800转/分 变频器调速; 3、工件最长长度:1000mm
- 4、冲程长度: 0-240mm无级变速; 5、冲程速度: 0-60m/min6、主轴电机: 功率2.2kwx2, 变频器调速、制动; 7、冲程电机: 伺服电机功率0.75kw;
- 8、冷却泵: ysb-25 125w 25升/分; 9、电源总功率: 约6kw; 10、

冷却箱工作容积：60升（珩磨油下限）~78升（珩磨油上限）；

11、外形尺寸（长x宽x高）：1.47x1.4x1.65（mm）12、加工方式：定量进给13、机净重：约1.2t

本产品的类型是内圆磨床，品牌是世铭精工，重量是1200（kg），主电机功率是2.2（kw），外形尺寸是1.47X1.4X1.65（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是2800（rpm），最大磨削尺寸是120（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是其他，产品类型是全新，是否库存是是，型号是SMSH-K2680，售后服务是0576-82629066