Z3050X16摇臂钻床

产品名称	Z3050X16摇臂钻床
公司名称	滕州市意斯特数控机床厂
价格	25000.00/个
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:意斯特机床 型号:Z3050X16摇臂钻床
公司地址	滕州市东沙河镇单村钢材市场
联系电话	86 0632 13969414041 13561198996

产品详情

摇臂钻
参数，详细介绍

z3050x16钻床是一种用途广泛的通用型摇臂钻床，能够满足一般加工车间及个体用户在零件上进行钻孔、扩孔、铰孔、镗孔及攻丝等机械加工。转臂采用内外立柱加滚动轴承的结构，操作轻便灵活。具有主轴机动进给、横臂机动升降、循环水冷却及过载保护等功能。机床刚性好、噪音低、操作简便、易于维修、是一种物美价廉的多用途机床。

1、z3050摇臂钻床主要关键件选用高强度铸铁和特供钢材。2、z3050摇臂钻床经专业化设备连续加工，确保基础部件精良。3、z3050摇臂钻床采用液压预选变速机构，可节省辅助时间。4、z3050摇臂钻床主轴正反转，停车（制动），变速、空档等动作，用一个手柄控制，操纵更为轻便快捷。5、z3050摇臂钻床主轴箱、摇臂、内外柱采用液压驱动的菱形块夹紧机构，夹紧可靠。6、z3050摇臂钻床

16级主轴转速与进给可选配出经济高效的切削。7、z3050摇臂钻床摇臂导轨，外柱圆表面，主轴、主轴套筒及内外柱回转滚道等处均进行了高频淬火处理，可长期保持机床精度的稳定性，延长了使用寿命。8、z3050摇臂钻床有完善的安全保护装置和外柱防护。9、z3050摇臂钻床在结构设计方面和在制造过程中，还采取了一系列有效措施，使得机床的精度持久性和整机的使用寿命均为加大延长。10、z3050摇臂钻床新工艺涂装和不断改进的外观展示时代风范z3050×16摇臂钻床

主要技术参数	z3050×16
钻孔最大直径mm	50
主轴端面至工作台距离mm	320-1220
主轴中心距立柱母线距离mm	350-1600
主轴行程mm	300
主轴锥孔(莫氏)	5
主轴转速范围r.p.m	25-2000
主轴转速级数	16
主轴进给量范围r.p.m	0.04-3.2
主轴进给量级数	16
摇臂回转角度	360
主电机功率kw	4
升降电机功率kw	1.5
机床重量kg	3500
外形尺寸mm	2500×1060×2800

摇臂钻实景细节图

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是意斯特机床，型号是Z3050X16摇臂钻床，主电机功率是3或4（kw），外形尺寸是2170x950x2450（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是50（mm），主轴转速范围是40-1450（rpm），主轴孔锥度是5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年(终身维修)