

# M6台湾炮塔式铣床 炮塔铣床

产品名称	M6台湾炮塔式铣床 炮塔铣床
公司名称	沧州市新华区鑫森机电产品销售部
价格	41000.00/个
规格参数	类型:炮塔铣床 品牌:台湾鼎亚 重量:1450 ( kg )
公司地址	沧州市新华区民族路广场街1-2层负3号门市
联系电话	031713171705112 15350766586

## 产品详情

### 一、机床特性：

- 本机床结构紧凑，体积小，灵活性高，铣头能左右回转90°，前后回转45°，滑枕不仅能前后伸缩，并可在水平面内作360°回转，因而大大扩大了机床的有效工作范围。
- 机台采用高级米汉纳铸造，结构刚强，不变形，稳定性佳。主轴采用铬钼合金制作，经调质热处理精密研磨后，配以精密级斜角滚珠轴承组合，切削力强，精度特佳。
- 三角角牙座螺母采用高级磷青铜（pbc-2）制作，耐磨性佳，使用年限长。
- x、y轴滑道贴附turcite-b耐磨片，操作轻巧，磨损率低，经久耐用。
- 工作台面经淬火加硬后精密研磨，不易磨损。
- 配备手动油泵，对工作台，升降台集中润滑。（可选配自动油泵）
- 配备改进型电气箱和控制器，带有24v、110v、220v输出插座。
- m6含上下电动升降。

### 二、标准附件：

m6含二轴数显，x轴自动走刀器，6"平口钳，m12压板，nt40夹头组7支/套，上下电动升降，水泵，石英灯，拉杆，接水盆，工具箱，调整工具，前后挡渣橡皮，电气箱和控制器。

### 三、m6铣床技术参数：

型号	m6	
工作台尺寸	305*1370	
行程	左右 (x)	770
	前后 (y)	405
	上下 (z)	505
	主轴行程	127
主轴	速度	70-5440rpm(16速)
	锥度	nt40
	马力	5hp
最大工作台负荷		500
主轴端面至工作台面最大距离		505
机床尺寸		1700*1700*2450
机床重量		1900kgs

本产品的类型是炮塔铣床，品牌是台湾鼎亚，重量是1450 ( kg )，主电机功率是- ( kw )，主轴转速范围是70-5440(16速) ( rpm )，工作台尺寸是305\*1370 ( mm )，主轴锥孔锥度是--，T型槽数目是6，控制形式是数控，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机三年保修