

祥瑞通防爆分析小屋 正压通风防爆不锈钢小屋定制厂家 化工专用 非标定制

产品名称	祥瑞通防爆分析小屋 正压通风防爆不锈钢小屋定制厂家 化工专用 非标定制
公司名称	南阳市祥瑞通防爆电器有限公司
价格	27890.00/台
规格参数	品牌:祥瑞通
公司地址	河南省南阳市卧龙区靳岗街道龙升工业园与龙升大道1号路交叉口西北角
联系电话	18238118463 15660006987

产品详情

防爆分析小屋采用全钢铁式框架结构，将分析仪表、控制单元组装在小屋内，样品预处理及载气、标准气、驱动气安装在小屋外围。取样探头及前级减压站就近安装在工艺管线旁。小屋内安装有防爆空调，防爆电热汀或蒸汽供暖设备（可选），可调节室内温度。配电系统为管线系统，配有防爆配电箱、防爆接线箱等电气。照明系统采用防爆荧光灯并带防爆应急荧光灯。小屋内还配备有通风、换气、过滤装置，可定时通风换气，保持室内空气新鲜。小屋内还配备有报警连锁盘（含气体传感器及控制器）及声光报警灯，当有可燃/有毒气体泄漏时，声光报警灯会发出报警，以保护人身安全。

分析小屋防爆型式分隔爆型（自然通风）和正压型（正压通风）两种。

技术特点

1. 外壳采用优质钢板或不锈钢焊接成型，内装各种电器或各种电器组合。

例：防爆动力(照明)配电箱、防爆电磁起动器、防爆动力检修箱、防爆检修电源插座箱等防爆电器。

2. 操作方式可根据要求制成面板上直接操作或开门后操作等形式。
3. 可实现对电路中的参数、压力、温度等各种物理量进行计量和监测，通过内装各种防爆电表或各种二次仪表来实现。
4. 可满足大电流的防爆(电磁起动)配电装置(降压)。
5. 可实现两路或多路电源进线进行电路的自动或手动切换。
6. 根据用户提供的电气原理图及主要技术参数选定相应的防爆电器组合，确定配电柜的外形尺寸，满足用户现场的需要