

磨床618手动磨床 好小型磨床

产品名称	磨床618手动磨床 好小型磨床
公司名称	深圳市精仁科技有限公司
价格	8080.00/个
规格参数	类型:手摇磨床 品牌:三凌 重量:720 (kg)
公司地址	深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区一路1号A2栋2楼201
联系电话	13923809973

产品详情

主要技术参数：

规格	单位	sl—618/618s	sl—200	sl—250m/h	sl—250ah/ahd
工作台面积	mm	460*150	500*200	460*200	460*200
左右移动量	mm	475	508	540	540
前后移动量	mm	180	220	280]280
工作台面至主轴中心最大距离	mm	396	420	470	470]
工作台最大承受重量	kgs	120	120	100	100
工作台t型槽	mm*n	14*1	14*1	1*1	14*1
工作台速度	m/min	/	/	/15—23	5—23
前后手输入刀 (1格/1圈)	mm	0.01/3	0.02/4	0.02/4	0.02/4
前后自动进给	mm	/	/	/	0.1—8
前后快速移动 (50hz/60hz)	mm	/	/	/	790/950
砂轮尺寸	mm/min	180*6	418	205*6	205*6~
主轴转速 (50hz/60hz)	r.p.m	2850	2580/3360	258/3360/	2850/3360
上下手输入刀 (1格/1圈)	mm	0.005/2	0.01/0.001 ; 2	0.01/2	0.01 , 2
自动进给量	mm	/	/	/	/0.002—0.02
上下快速移动	mm/min	/	/	/	/
主轴马达	hxp	2*2	2*2	2*2	2*2
上下驱动马达	hxp	/	/	/	/
油压马达	hxp	/	/	/11*4	1*4
吸尘马达	hxp	3/4*2	3/4*2	3/4*2	3/4*2
冲水马达	hxp	1/8*2	1/8*2	1/8*2	1/8*2
前后驱动马达	hxp	/	/	/	40w
机器高度	mm	1995	1890	1775	1775
占地面积	mm	1800*1200	1610*1120	1800*1400	1800*1400

净重	kgs	720	740	1100	1300
毛重	kgs	850	870	1300	1500

机型：m手云动型、ah前后、左右自动型、ahd前后、左右、上下自动型

标准附件：砂轮及法兰、砂轮拆卸板手、六角板手、钻石砂轮修整器、吊杆、水平面调整螺丝及脚垫、磨床导轨

特殊附件：两轴1u电子尺、细目磁盘、吸尘装置、冷却冲水装置、批土、变频器等。

本产品的类型是手摇磨床，品牌是三凌，重量是720（kg），加工精度是精密，砂轮转速是2580（rpm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是618S，售后服务是整机保修一年，终身维护。