# GTS-60系列GTS6010立柱移动型精密电动平面磨床

| | |
|---|---|
| 产品名称 | GTS-60系列GTS6010立柱移动型精密电动平面磨床 |
| 公司名称 | 天津黄河精密机械设备贸易有限公司 |
| 价格 | 280000.00/个 |
| 规格参数 | 类型:平面磨床<br>品牌:黄河精密机械<br>重量:6500（kg） |
| 公司地址 | 中国 天津 天津 东丽区 金钟公路3699 C18-14 |
| 联系电话 | 86 022 26793070 18649159723 |

# 产品详情

产品 高精度 高效率，1年免费维修

终生维护，包邮，量大从优

***温馨提示***

产品图片属性及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

名称：gts-60系列精密平面磨床（立柱移动型）型 号：gts6010/6016/6020/60xx型 · 简介： 一、性能：1、ahr机型:前后左右自动，上下快动；2、ahd机型：前后、左右、上下三轴全自动；3、msi机型：前后、左右、上下三轴全自动，plc程序伺服电机控制，带触摸屏操作；二、设备的主要用途：本磨床主要是用砂轮周...详细介绍一、性能： 1、ahr机型:前后左右自动，上下快动；
2、ahd机型：前后、左右、上下三轴全自动； 3、msi机型：前后、左右、上下三轴全自动，plc程序伺服电机控制，带触摸屏操作；二、设备的主要用途：
本磨床主要是用砂轮周边磨削钢料、铸铁及有色金属等各种材料。 根据工件材料、形状，可采用不同的装夹、定位方法。一般平面，可以采用电磁吸盘或直接紧固于工作台上进行磨削加工；平面、直角面、任意角度、圆柱端面及其它一些特殊形状，可在夹具或多功能强力电磁吸盘上进行磨削加工。

| 规格standards | | 单位unit | gts-6010ahr | gts-6010ahd | gts-6010msi | gts-6016ahr | gts-601 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能力capacity | 工作台工作面积available area of working table | mm | 1000*600 | 1000*600 | 1000*600 | 1600*600 | 1600*6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 左右最大移动量 maximum moving dimension from left to right | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1750 | 1750 |
| | | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| | 前后最大移动量maximum moving dimension from front to back | 不装大墙板 mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 装大墙板 | | | | | |
| | 工作台面至主轴中心最大距离maximum distance from surface of working table to spindle | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 工作台最大承受重量maximum bearing weightof working table | kgs | 16*3 | 16*3 | 16*3 | 16*3 | 16*3 |
| 工作台working table | 工作台t型槽slot in working table | mmxn | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
| | 工作台速度speed of working table | | | | | | |

本产品的类型是平面磨床，品牌是黄河精密机械，重量是6500（kg），主电机功率是1.5（kw），外形尺寸是2350*4500（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是1450（rpm），最大磨削尺寸是355*(20-40)*127（mm），控制形式是数控，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是GTS6010，售后服务是本公司产品均可免费保修一年