

# 平面磨床 手摇磨床 平面磨床

产品名称	平面磨床 手摇磨床 平面磨床
公司名称	广州市环霸机电设备有限公司
价格	13500.00/个
规格参数	类型:平面磨床 品牌:科锐达 重量:0.77 ( kg )
公司地址	广东广州市番禺区钟村镇高沙工业区综合楼16-17号
联系电话	86 020 89882095 18102838440

## 产品详情

### m618a技术参数

技术规格	单位	m618a
工作台纵向移动量	mm	500
工作台横向移动量	mm	190
工作台面至主轴中心最大距离	mm	335
工作台最大承受量	kg	200
工作台台面尺寸(长×宽)	mm	460×180
工作台t型槽	mm×n	14×1
工作台速度(无级变速)	m/min	3-25
前后手轮进刀量	mm	0.02/格 2.5/圈
前后自动进给(无级变速)	mm	0.5-20
前后快速进给	r/min	144
砂轮尺寸(外径×宽度×内径)	mm	180×13×31.75
主轴转速	rpm	2850
电机总功率	kw	30-6000
磨头电机功率	kw	1.29
加工表面对基面的平行度	mm	1.1
表面粗糙度	μm	300:0.005
总输入功率	w	ra0.32
x-进给器输出转速	转/分	150
x-进给器尺寸	mm	0-225
y-进给器输出转速	转/分	280×130×120
y-进给器尺寸	mm	0-120
前后自动运动电机	kw	280×130×120
		0.2

左右自动给进电机	kw	0.2
机床外形尺寸(长×宽×高)	mm	1550×1150×1590
包装箱尺寸(长×宽×高)	mm	1020×1150×1760
毛重、净重	t	0.77、0.67

【说明】1、机床结构合理，刚性好，外型美观，操作方便。2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。4、采用钢滚珠导轨传动,磨削采用同步带传动。5、平面磨床的基础上把手动操作改成电动控制，显著提高工作效率，降低劳动强度，尤其是在进行大批量工件磨削时，比手动磨削方式显著提高零件光洁度，可根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。

本产品的类型是平面磨床，品牌是科锐达，重量是0.77（kg），主电机功率是1.3（kw），外形尺寸是1020×1150×1760（mm），加工精度是精密，砂轮转速是6000（rpm），最大磨削尺寸是500\*190（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是卧式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M618A，售后服务是整机保修一年