

# 往返自动走刀万能工具磨床

产品名称	往返自动走刀万能工具磨床
公司名称	东莞市长安翔鹰机械经营部
价格	20000.00/个
规格参数	类型:万能磨床 品牌:进口 重量:260 ( kg )
公司地址	广东省东莞市长安镇厦岗建安路33号
联系电话	86-076982750716 15019981798

## 产品详情

此款机子x轴设计回来自动走刀，无级变速，床台平稳，无需人工在旁边操作，省时又省力，同时大大提高了工作效率，y轴需要改装自动走刀方可联系：15019981798蓝生

### 翔鹰牌xy-6025q万能工具磨床

本机标准配件可研磨：车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等/还可以

磨外圆/另配有电动三爪、顶尖座和高精密快速磨头

6025q型万能工具磨工作台采用进口高精密直线滚动导轨，床台平稳，操作轻巧。除了标准功能外，本机还可以磨外圆。该机还可根据要研磨的刀具来选配相应附件，可磨成形刀具、立铣刀、端铣刀、r型铣刀、圆柱铣刀、三面刃铣刀、单角度铣刀、铰刀、车刀、r型车刀、滚齿刀、钻头、丝锥、雕刻刀、强力切削刀具、倒角刀、圆切纸刀、平面沟槽、成形面等。机器采用高强度高韧性的fc30材料，可长时期保持产品的机械精度。

技术参数 ( mm )：

工作台	可磨工件	头架	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸
左右行程：400	最大直径:250	中心高：135	升降距离：120	尺寸：∅ 125 × ∅ 32 × 50	机床总功率：1kw	800 × 800 × 715
前后行程：150	内径：10-50	主轴锥孔：莫氏4#	砂轮水平回转	转速：5600转/分	磨头电机：750w	
面积：130 × 680		头尾架可夹持工件最	角度工：360°		220v/380v	

	大长度：450			
--	---------	--	--	--

标准附件及相应功能：1、标配附件：顶尖座、50c、50h，电动三爪，高精度快速磨头；

2、相应功能：可磨车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀，以及外圆等。

### 万能工具磨附件50e

50e万能r型铣刀研磨器功能如下：

- 1.可磨3mm~25mm的直柄端铣刀和莫氏4#锥度端铣刀的侧刃及端面
- 2.可磨3mm~25mm的直柄和莫氏4#锥度的r（球）型铣刀
- 3.可磨r（球）型车刀
- 4.筒套也可做成5c筒夹

### 省钱利器-端铣刀研磨机

不用任何技术，非常简易的操作，1分钟让你的旧铣刀变成新刀

您不要再为高额的刀具消耗而烦恼，一把旧刀可以反复研磨几十次，每次只需花1~4毛钱

就能让您的旧铣刀变新铣刀，大幅度降低刀具的使用成本。

台湾北平

pp-600/xy-600f万能工具磨

可研磨车刀、三面刃铣刀、滚齿刀、圆切纸刀等

600型工作台采用燕尾导轨，刚性好，床台平衡，操作轻巧。600f型工作台采用高精度双直线滚动导轨，稳定性高，床台平衡操作轻巧。马达可360°旋转，两边砂轮，当研磨不同材质的刀具时，只要旋转砂轮，可增加安全性及减少砂轮的互换及修整时间，增加刀具研磨操控性。采用高强韧fc30，长久保持机械精度。本机标配附件可研磨车刀、三面刃铣刀、滚齿刀、圆切纸刀等。

技术参数 (mm) :

工作台	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸cm	净重/毛重
左右行程 : 300	升降距离 : 150	尺寸 : $\varnothing 125 \times \varnothing 32 \times 50$ 转速 : 2800转/分	750w	70 × 63 × 63	160kg/168kg
前后行程 : 190	旋转角度 : 360		220v/380v		
面积 : 136 × 550					

特殊附件 : 选配50e附件可研磨莫氏4#锥度螺旋铣刀、球形铣刀、r型车刀等。 选配50k附件可研磨莫氏4#锥度或直径3-32mm钻头、螺丝攻等。 选配50d附件可研磨莫氏4#锥度螺旋铣刀等。 选配50j附件刀具顶磨夹具。 选配50b工具箱。

50k附件

50e附件

台湾鹰牌

u2型万能磨刀机

可研磨立铣刀、雕刻刀、钻头、车刀、球头刀等

u2型万能磨刀机可用于磨削各类形似半圆角或反锥角的高速和硬质合金雕刻刀具和单边或多边刀具。磨削分度头可在24种位置下操作以便于磨削任何角度和形状,只需替换分度头上的附件而不需任何复杂的步骤就可进行立铣刀、雕刻刀、钻头、车刀、球头刀的磨削。

u2型万能磨刀机特点: 1、刀架全轴承型,精度高,寿命长,操作灵活,夹持范围大(3-28mm);配合金刚砂轮,可磨削各种铣刀、方圆车刀、钻头等。2、本机特殊特点:钻头磨削附件、车刀磨削附件、立铣刀磨削附件。

特殊附件的介绍: 1、车刀磨削附件:高速钢和碳化物刀具能固定在附件上。2、立铣刀磨削附件:附件转动到所需要的角度,引导杆水平地平移而定位可按照端铣刀的直径进行调整,套筒夹头直径可达28mm。

技术参数 (mm) :

最大磨削直径	最大夹头尺寸	锥角角度	后角角度	反锥角角度	砂轮转速	包装尺寸cm	净重/毛重
100	16	0~180°	0~45°	0~26°	5200转/分	35 × 40 × 35	45kg/55kg

翔鹰牌xy-600f万能工具磨

本机标准配件可研磨:车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等

xy-600f型万能工具磨工作台采用精密直线导轨，刚性好，床台平稳，操作轻巧，便于维修，修复精度高，工作台可进行微调动作。该机还可根据要研麻的刀具来选配相应的附件，可磨钻头、螺丝攻、端铣刀、r型铣刀、r型车刀、滚齿刀、圆切纸刀等刀具。马达可360度旋转，两边可装不同砂轮，以扩大机器的功能，减少更换砂轮的时间。机器采用高强度高韧性的fc30材料，可长时期保持产品的机械精度。

技术参数（mm）：

工作台	可磨工件	顶尖中心高	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸cm
左右行程：300	最大直径:270	137	升降距离：150	尺寸：∅ 125 × ∅ 32 × 50	750w	70 × 64 × 64
前后行程：190	最大夹持直径 ：		旋转角度：360	转速：2800转/ 分	220v/380v	
面积：130 × 55 0	直柄——∅ 20 ,		砂轮轴倾斜角 度：± 45 °			
	锥柄——莫氏 4#					

标准附件及相应功能：1、标配附件：50c、50h，直线导轨，工作台微调；

2、相应功能：可磨车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等。

#### 翔鹰牌xy-600万能工具磨

本机标准配件可研磨：车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等

xy-600型万能工具磨工作台采用燕尾导轨，抗震性能好，稳定。该机标准配件可研磨车刀、立铣刀、三面刃铣刀、滚齿刀、圆切纸刀等。该机还可根据要研麻的刀具来选配相应的附件，可磨钻头、螺丝攻、端铣刀、r型铣刀、r型车刀、滚齿刀、圆切纸刀等刀具。马达可360度旋转，两边可装不同砂轮，以扩大机器的功能，减少更换砂轮的时间。机器采用高强度高韧性的fc30材料，可长时期保持产品的机械精度。

技术参数（mm）：

工作台	可磨工件	顶尖中心高	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸cm
左右行程：300	最大直径:270	137	升降距离：150	尺寸：∅ 125 × ∅ 32 × 50	750w	70 × 64 × 64
前后行程：190	最大夹持直径 ：		旋转角度：360	转速：2800转/ 分	220v/380v	
面积：130 × 55 0	直柄——∅ 20 ,		砂轮轴倾斜角 度：± 45 °			
	锥柄——莫氏 4#					

标准附件及相应功能：1、标配附件：50c、50h，燕尾导轨；

2、相应功能：可磨车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等。

### 翔鹰牌xy-800a万能工具磨

本机标准配件可研磨：车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等/

另配有高精密快速磨头

xy-800a型万能工具磨工作台采用进口高精密直线滚动导轨，床台平稳，操作轻巧，工作台可微调。该机还可根据要研磨的刀具来选配相应附件，可磨钻头、丝攻、端铣刀、r型铣刀、r型车刀、滚齿刀、圆切纸刀等刀具。配有高精密快速磨头。机器采用高强度高韧性的fc30材料，可长时期保持产品的机械精度。

技术参数（mm）：

工作台	可磨工件	顶尖中心高	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸cm
左右行程：300	最大直径:270	137	升降距离：150	尺寸：∅ 125 × ∅ 32 × 50	750w	70 × 64 × 64
前后行程：190	最大夹持直径： 直柄——∅ 20		砂轮轴倾斜角 度：± 45°	转速：5000转/ 分	220v/380v	
面积：130 × 55 0	锥柄——莫氏 4#					

标准附件及相应功能：1、标配附件：50c、50h，高精密直线导轨，工作台可微调，高精密快速磨头；

2、相应功能：可磨车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等。

### 翔鹰牌xy-6025w万能工具磨

本机标准配件可研磨：车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等/还可以

磨外圆和内圆/另配有电动三爪、顶尖座和高精密快速磨头

6025w型万能工具磨工作台采用进口高精密直线滚动导轨，床台平稳，操作轻巧。除了标准功能外，本机还可以磨外圆和内圆。该机还可根据要研磨的刀具来选配相应附件，可磨成形刀具、立铣刀、端铣刀、r型铣刀、圆柱铣刀、三面刃铣刀、单角度铣刀、铰刀、车刀、r型车刀、滚齿刀、钻头、丝锥、雕刻刀、强力切削刀具、倒角刀、圆切纸刀、外圆、平面沟槽、成形面等。机器采用高强度高韧性的fc30材料，可长时期保持产品的机械精度。

技术参数（mm）：

工作台	可磨工件	头架	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸
左右行程：400	最大直径:250	中心高：135	升降距离：120	尺寸：∅ 125 ×	机床总功率：	730 × 710 × 715

前后行程：150	内径：10-50	主轴锥孔：莫氏4#	砂轮水平回转	∅ 32 × 50	1kw	
面积：130 × 680		头尾架可夹持工件最大长度：450	角度工：360°	转速：5000转/分	磨头电机：750w	
					220v/380v	

标准附件及相应功能：1、标配附件：顶尖座、50c、50h，电动三爪，内圆磨头，高精度快速磨头；

2、相应功能：可磨车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀，以及内圆和外圆等。

### 翔鹰牌xy-6025q万能工具磨

本机标准配件可研磨：车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀等/还可以

磨外圆/另配有电动三爪、顶尖座和高精密快速磨头

6025q型万能工具磨工作台采用进口高精度直线滚动导轨，床台平稳，操作轻巧。除了标准功能外，本机还可以磨外圆。该机还可根据要研磨的刀具来选配相应附件，可磨成形刀具、立铣刀、端铣刀、r型铣刀、圆柱铣刀、三面刃铣刀、单角度铣刀、铰刀、车刀、r型车刀、滚齿刀、钻头、丝锥、雕刻刀、强力切削刀具、倒角刀、圆切纸刀、平面沟槽、成形面等。机器采用高强度高韧性的fc30材料，可长时期保持产品的机械精度。

技术参数（mm）：

工作台	可磨工件	头架	砂轮头	砂轮	马达	包装尺寸
左右行程：400	最大直径:250	中心高：135	升降距离：120	尺寸：∅ 125 × ∅ 32 × 50	机床总功率：1kw	730 × 710 × 715
前后行程：150	内径：10-50	主轴锥孔：莫氏4#	砂轮水平回转	转速：5000转/分	磨头电机：750w	
面积：130 × 680		头尾架可夹持工件最大长度：450	角度工：360°		220v/380v	

标准附件及相应功能：1、标配附件：顶尖座、50c、50h，电动三爪，高精度快速磨头；

2、相应功能：可磨车刀类、铣刀类、滚齿刀类、铰刀，以及外圆等。

### 万能工具磨附件50e

50e万能r型铣刀研磨器功能如下：

1.可磨3mm~25mm的直柄端铣刀和莫氏4#锥度端铣刀的侧刃及端面

2.可磨3mm~25mm的直柄和莫氏4#锥度的r(球)型铣刀

3.可磨r(球)型车刀

4.筒套也可做成5c筒夹

因技术不断进步，结构形状、色彩和图案会有改进，实际情况以实物为准。因市场经常变动，实际价格以电话沟通为准。

本产品的类型是万能磨床，品牌是进口，重量是260(kg)，主电机功率是1.1(kw)，外形尺寸是800×800×715(mm)，加工精度是高精度，砂轮转速是5600(rpm)，最大磨削尺寸是250(mm)，控制形式是自动，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是桌上，作用对象是工具，产品类型是全新，是否库存是是，型号是XY-6025Q，是否提供加工定制是是