德降镗床T2125报价 专用镗床

产品名称	德隆镗床T2125报价 专用镗床	
公司名称	河南省锐环商贸有限公司	
价格	300000.00/个	
规格参数	类型:深孔钻镗床 品牌:德隆 型号:T21150	
公司地址	郑州市金水区健康路159号发展大厦807号	
联系电话	13526796201 15238324755	

产品详情

t2150 t2250a深孔钻镗床

t2250a系列深孔钻镗床是在我公司老牌成熟产品t2250深孔钻镗床的基础上开发研制的新一代深孔钻镗床产品。根据工件的长短,该产品选用两种加工工件艺:短工件采用授油器授油并液压顶紧;长工件采用由镗杆尾部授油,四爪卡盘夹紧。授油器采用创新的主轴式结构形式,承重性能有很大提高,旋转精度更高。床身导轨采用适宜深孔加工机床的双矩形导轨,承载能力大,导向精度好;导轨经过了淬火处理,耐磨性较高。适用于机床制造、机车、船舶、煤机、液压、动力机械、风动机械等行业的镗削、滚压加工,使工件粗糙度达0.4-0.8 μ m。本系列深孔镗床根据工件情况,可选择下列几种工作形式:1、工件旋转、刀具旋转和往复进给运动;2、工件旋转、刀具不旋转只作往复进给运动;3、工件不旋转、刀具旋转和往复进给运动。

主要技术参数:

技术规格 参数

镗孔直径范围250- 500mm镗孔深度范围1000-12000mm工件夹持直径范围300 ~ 650mm床头箱主轴孔径130mm主轴前端锥孔公制140 #主轴转速范围、级数3.15 ~ 315r/min 21级

镗杆箱转速范围、级数 60~300r/min 6级(1-3m机床为标准配置,其余为远配)

进给速度范围5-1000mm/min (无级)拖板快速移动速度2000mm/min主电机n=30kw.n=960r/min

进给电机 日本安川交流伺服电机n=7.5kw

 冷却泵电机n=5.5kw,n=960r/min (3组)冷却系统额定压力0.36mpa冷却系统流量300、600、900l/min机床总功率76kw机床总重量(净重)见附表机床占地面积(长×宽×见附表高)

附表

	机床规格	机床净重(约)(吨)	机床外形尺寸(长×宽×高)mm
1m	18	$9500 \times 3800 \times 1900$	
2m	20	$11500 \times 3800 \times 1900$	
3m	22	$13500 \times 3800 \times 1900$	
4m	24	$15500 \times 3800 \times 1900$	
5m	26	$17500 \times 3800 \times 1900$	
6m	28	$19500 \times 3800 \times 1900$	
7m	30	$23500 \times 3800 \times 1900$	
8m	32	$25500 \times 3800 \times 1900$	
9m	34	$27500 \times 3800 \times 1900$	
10m	36	$31500 \times 3800 \times 1900$	
11m	38	$33500 \times 3800 \times 1900$	
12m	40	$35000 \times 3800 \times 1900$	

我要留言

留言内容:您的邮箱:手机号码:联系电话:公司名称:所在地区:联系地址:网址: 下已

*已输入字符: 0字

小于等于500字 符小于等于500 字符留言内容 为必填项,请 填写出言内容 应小于等于500 字符,请重新 填写

示例:example @mail.com示例 :example@mai l.com留言人邮 箱应含有@和. 字符、请重新 填写留言人邮 箱为必填项, 请填写

,请重新填写 手机号码为填 填项,请填写 请重新填写联 系电话为必填 项,请填写

公司名称为必 填项,请填写

所在地区为必 填项,请填写

联系地址为必 填项,请填写

本产品的类型是深孔钻镗床,品牌是德隆,型号是T21150,重量是20000(kg),主电机功率是76(kw),最大镗孔直径是500(mm),最大钻孔直径是150(mm),主轴转速范围是3.15-315、21级(rpm),工作台尺寸是1000(mm),控制形式是人工,适用行业是船舶,布局形式是卧式,安装形式是落地式,适用范围是专用,作用对象材质是金属,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是服务一年,是否提供加工定制是是