

T2235型深孔钻镗床 深孔钻镗床

产品名称	T2235型深孔钻镗床 深孔钻镗床
公司名称	南宁欧法利机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:深孔钻镗床 型号:T2235 控制形式:人工
公司地址	南宁秀灵路68号秀灵仓库16栋10-13号
联系电话	086-07713113985 15277028338

产品详情

t2235深孔镗床:

该机床是专门加工圆柱形深孔工件的设备，如加工机床的主轴孔，各种机械液压油缸、汽缸圆柱形通孔、盲孔及阶梯孔等。机床主要用于镗削，而且还可进行滚压加工，镗削时采用前排屑。机床床身刚性强，精度保持性好，主轴转速范围广，进给系统由日本交流伺服电机驱动，能适应各种深孔加工工艺的需要。授油器紧固和工件顶紧采用液压装置，仪表显示，安全可靠。t2225 t2235型深孔镗床是加工圆柱形零件的专用机床，它可以镗削通孔阶梯孔，在镗削方式上为推镗，在排屑方式上采用向前排屑，在生产中适于大批生产，也适于单件小批生产。

该机床为系列产品，还可按用户需要提供各种变形产品。主要技术规格及参数:

技术规格		参 数	
		t2225	t2235
工作范围	镗孔最大直径	250mm	
	镗孔最大深度		
	工件夹持直径范围	60-330mm	

主 轴	主轴中心高	350mm	
	床头箱主轴孔径	[REDACTED]	
	主轴前端锥孔		
	主轴变速范围		
进 给	进给速度范围（无级）		
	拖板快速移动速度		
电 机	主电机功率		[REDACTED]
	液压泵电机功率		
	拖板快速电机功率		
	进给电机功率		
	冷却泵电机功率		
其他	冷却系统额定压力	2.5mpa	

	冷却系统流量	100 200 300 400l/min
	液压系统额定工作压力	

外形尺寸及重量:

		t2225	t2235	
参数(mm)		地面空间(长 × 宽 × 高)		净重(t)
1000		7948 × 3150 × 1550		12.7
2000		9948 × 3150 × 1550		15.5
3000		11948 × 3150 × 1550		16.8
4000		13948 × 3150 × 1550		19.8
5000		15948 × 3150 × 1550		20.6
6000		17948 × 3150 × 1550		22.5
7000		19948 × 3150 × 1550		24.2
8000		21948 × 3150 × 1550		26.2
12000				



本产品的类型是深孔钻镗床，型号是T2235，控制形式是人工，适用行业是航空，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用范围是专用，作用对象材质是金属