

## 双柱立式车床 龙门车床 YinFu

产品名称	双柱立式车床 龙门车床 YinFu
公司名称	油欣精机(北京)贸易有限公司
价格	1000000.00/个
规格参数	类型:龙门车床 品牌:YinFu 控制形式:数控
公司地址	北京市东城区天坛东路74号F113室
联系电话	13910378361 13910278361

## 产品详情

	规格 / 机型	单位	yvt-2500cg	yvt-3200cg
	工作盘直径	mm	2500	2800
	最大旋转直径	mm	2800	3400
工作盘规格	最大切削直径	mm	2500	2800
	最大切削高度	mm	1600	1600
	横梁移动高度	mm	1250(6 step)	1250(6 step)
	工作盘最大荷重	kg	30000	40000
	工作盘主轴转速	rpm	10~260	10-190
主轴规格	齿轮箱档位	step	3	3
	刀具主轴转速(車+銑磨)	rpm	3000	3000

	atc刀數		12 / 24	12 / 24
刀庫系統	刀具規格	mm	25 32 40	25 32 40
	滑枕尺寸	mm	254 x 254	254 x 254
移動進給	快速進給速度(x-axis)	m/min	12	12
	快速進給速度(z-axis)	m/min	12	12
	切削進給速度	mm/rev	0.01~1000	0.01~1000
控制器	cnc控制器		fanuc 0i-td / 31i-tb	fanuc 0i-td / 31i-tb
	siemens		802d	802d
	工作盤主軸馬達	kw	60(60kw/80hp)	60(60kw/80hp)
馬達規格	進給馬達	kw	is30(5.5kw/7.4hp)	is30(5.5kw/7.4hp)
	刀具主軸馬達	kw	is40(5.5kw/7.4hp)	is40(5.5kw/7.4hp)

標準配件1.標準型半罩式板金 14.自動磨削功能（選用）2.配電箱熱交換器  
15.簡易式磨削功能3.斗笠式 atc-12t左右各一套 16.電氣箱空調機4.內徑刀架 x 1, 外徑刀架 x 1  
17.加長型內外徑持刀座5.調整螺絲及調整塊 18.加高型立柱6.鐵屑輸送機及推車  
19.砂輪修整器（選用）7.自動潤滑系統 20.特製砂輪（選用）8.手動置爪 x 4  
pcs 21.雙車或車+銑磨功能（選用）9.工作燈 x 2  
pcs10.操作&維修手冊11.電器迴路電路圖12.cnc控制器手冊13.油壓動力單元 + 油溫冷卻系統

本产品的类型是龙门车床，品牌是YinFu，控制形式是数控，型号是YVT-5000，主电机功率是120（kw），外形尺寸是4950\*4600（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是5000（mm），最大加工直径是5500（mm），最大回转直径是5000（mm），主轴转速级数是3，主轴通孔直径是450（mm），安装形式是落地式，布局形式是立式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修