

# 成都节能开水器

产品名称	成都节能开水器
公司名称	成都市金牛区洛克鑫机电经营部
价格	99.00/台
规格参数	品牌:洛克 型号:9KW
公司地址	成都市金牛区二环路西三段62号附4、5号
联系电话	028-87540156 13032858889

## 产品详情

9kw-15kw全自动豪华型电热开水器：

- 1、整机全不锈钢设计，时尚美观，新颖豪华，采用名厂元件，品质有保证。
- 2、防缺水干烧保护功能，缺水时可自动切断整机电源。
- 3、特设底部可调排污装置，便于清洗排污，加设带锁装置，保证水源安全卫生干净。
- 4、全自动进水功能，缺水自补，满水自停。
- 5、全自动控温功能，更省时，更省电。

9kw-15kw全自动豪华型电热开水器技术参数：

开水器型号	9kw ( 9000w )	12kw ( 12000w )	15kw ( 15000w )
功率 ( kw )	9	12	15
额定电压 ( v )	380	380	380
额定电流 ( a )	13.6	18.2	22.7

容积 (l)	60	80	120
开水咀数 (个)	2	2	2
净重 (kg)	24	26	38
外形尺寸 (mm)	535 × 390 × 820	535 × 390 × 900	595 × 450 × 1220
外包装尺寸 (mm)	620 × 430 × 850	620 × 430 × 930	660 × 510 × 1280

#### 开水器适用范围：

开水器防水垢设计，广泛适用于工厂车间、学校、医院、酒店饭馆、办公写字楼、车站、政府机关单位、宿舍、食堂等，是向公共人群及个人供应热水的必备设备。

#### 开水器安装使用：

- 1、将开水器放到使用方便位置，摆放平整，用软管连接好水源，可多次注满冷水清洗，以免污物堵塞。
- 2、清洗完毕，注水测量冷水位线是否符合本机要求。
- 3、接通电源，在接电时应按照供电部门有关安全规定要求在电路中加入相应规格的漏电保护开关。产品外壳按要求连好有效接地线。
- 4、按上述要求测试检查正确无误时通电使用。

#### 开水器注意事项：

- 1、不要将开水器安装在潮湿的环境中，水蒸汽进入电器箱后，易在绝缘介质表面凝结，降低其绝缘性能，造成漏电事故。
- 2、在使用开水器时，应先注满水后再接通电源，不要随意自行调整温控器，以防止将温控器调至沸点温度以上。
- 3、在使用过程中，不要轻易拆除开水器的接地导线，因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施。
- 4、要经常检查开水器的进水源，防止进水口处堵塞，避免电加热管干烧现象的发生。
- 5、要定期除垢，如果当地水质低劣，可在开水器进水口处安装净水器，以提高开水器的工作效率，延长使用寿命，保证饮用水的清洁卫生。

6、在保养清洗开水器前必须切断开水器的水源和电源。清洁开水器的外壳时，应用干净的抹布进行擦拭，严禁用喷射水流冲洗外壳及电器箱部分。