

数控光机 万能加工中心 润硕

产品名称	数控光机 万能加工中心 润硕
公司名称	滕州市润硕机械制造有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:润硕 型号:加工中心光机7132
公司地址	滕州市东沙河镇党村（商业街东首）
联系电话	18563203226 13563217161

产品详情

滕州市润硕机械制造有限公司是铣床、数控铣床、立式钻床、摇臂钻、铣床等产品专业生产加工的公司，始终坚持“以人为本，以德为贵，精益求精，争创一流”的兴企立企方针，取得了令人瞩目的业绩，目前已与国内外众多的机电公司和知名企业建立了广泛的业务关系。公司拥有完整、科学的质量管理体系。滕州市润硕机械制造有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

温馨提示：产品图片仅供参考，详情请旺旺咨询！

xk7132的主要技术参数

主要技术参数	xk7132
工作台面积 (mm)	800*320
工作台最大负荷 (kg)	500
x y z轴行程 (mm)	550*330*400
主轴鼻端距工作台距离 (mm)	100-500

主轴中心距立柱导轨面距离 (mm)	360
主轴孔锥度	bt30
主轴转速范围 (r.p.m)	100-6000
主电机功率 (r.p.m)	2200/3700
工作台快速移动速度 (m/min)	10*10*8
切削进给速度 (mm)	1-6000
x y z三轴丝杠直径及螺距 (mm)	¢ 32*6
x y z 三轴伺服电机扭矩 (nm)	6*6*6nm(标配)
机床定位精度 (mm)	0.01/300
重复定位精度 (mm)	± 0.015
电源 (kva)	12
空气源 (kg/cm2)	6
光机床净重 (kg)	1860
机床外型尺寸 (mm)	1520*1860*1920

本产品的类型是万能加工中心，品牌是润硕，型号是加工中心光机7132，重量是1860（kg），主电机功率是3.7（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是100-6000（rpm），定位精度是0.01/300，刀具数量是16，三轴行程(X*Y*Z)是550x330x400，动力类型是其他，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业是轻工，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年