

# 重型保丽龙加工中心 泡沫非金属加工中心

产品名称	重型保丽龙加工中心 泡沫非金属加工中心
公司名称	杭州耀鼎数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:万能加工中心 品牌:耀鼎 型号:YD-1325
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州：西溪路950号斜对面杨家牌楼318号/东阳：东阳市南马镇南山路19号 杨志
联系电话	86 0571 85702271/56776098 13484030843

## 产品详情

重型保丽龙加工中心yd-1325jbt

技术参数：

型号	yd-1325jbt	yd-2030jbt	可选配件
工作行程(x*y*z)	1300*2500*600mm	2000*3000*1000 mm	可定制
机器结构	重钢结构床身，真空吸附台面		条形吸附
换刀刀库	直列型	斗笠式	可选
材料固定	真空吸附		条形吸附
机器尺寸	3100*1850*1650 mm	3650*2800*1650 mm	可加防尘
x、y、z轴运动定位精度	± 0.02/300mm		
x、y、z轴重复定位精度	± 0.02mm		
空行速度	35000 m/min		
实际最大工作速度	25000 m/min		
主轴	6.0kw风冷冷,24000转/分钟变频调速		可选定功率
可用刀具	¢ 3.175 ¢ 4 ¢ 6 ¢ 8 ¢ 10 ¢ 12.7mm		
驱动系统	日本安川伺服系统		日本松下
工作电压	380v ± 30v , 50hz		

工作指令	g代码 .u00 .mmg .nc.	
操作系统	维宏	台湾宝元或新代系统
兼容软件	兼容任何window98/xp/7环境下可生成g代码的cad/cam软件	

产品描述：

主要适合加工grg泡沫模具,汽车泡沫模具，建筑石膏制品。可直接加工500毫米厚度泡沫可侧铣加工。减少拼接  
设备特性1、大型曲面三维造型。2、z轴行程可加高至1.5米，加工幅面大，适合超大型三维立体曲面加工。3、  
，可以防止设计文件过大加工时引起的机械碰撞。4、多元化控制可以分别控制加工速度、空走速度、落刀速度  
品的质量及加工效率。5、另有多种尺寸机型可供选择。

适用行业 and 材料1、模具行业：铸造、汽车、风力发电、轮船游艇、航天化工、轨道交通。2、乐器行业：大型  
割加工3、适用材料：保丽龙泡沫（eps）、grg、木料及非金属的碳化混合材料消失模铸造与传统的砂型铸造相

售后服务：1.接到客户订单后，尽最快的速度交货。对于常规机型，交货期一般为5天，非常规机型，交  
货期最多为15天。2.国内客户收到机器后，一般情况下，我公司技术人员会亲自上门安装、培训。3.保修  
期内，机器正常使用情况下损坏的配件，我公司免费赔偿。4.免费提供软件的升级服务5.保修期满后，我  
司可为客户提供续保，享受保修期内的同等服务。6.公司会不定期进行回访工作，调查我公司员工的服  
务情况。售后意味着责任，百分百对客户负责对产品负责是我公司不变的信念，让您使用更安心。

杭州耀鼎数控设备有限公司联系手机：13484030843 联系qq号：1968461926公司地址：杭州余  
杭区闲林山水丹枫苑底商2-3号公司百度网站：www.hzdlcnc.com淘宝网店：http://hzydsk.taobao.com公司  
主营：雕刻机，广告雕刻机，激光雕刻机，石材雕刻机，木工雕刻机，刻字机，抛光机雕刻机配置及耗  
材。

本产品的类型是万能加工中心，品牌是耀鼎，型号是YD-1325，重量是1000（kg），主电机功率是3（kw  
），界面语言是中文，主轴转速范围是24000转/分钟（rpm），定位精度是±0.05/300mm，刀具数量是自  
选，三轴行程(X\*Y\*Z)是2000\*3000\*200mm，T型槽尺寸(宽\*数量)是2000\*3000\*200mm，动力类型是机械传  
动，布局形式是卧式，作用对象是家具。装饰。乐器。电子，适用行业是家具。装饰。乐器。电子，产  
品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修1年