

# 供应中鹏K11通用型防水涂料

产品名称	供应中鹏K11通用型防水涂料
公司名称	广州中鹏化工有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中鹏 型号:zpf-821
公司地址	广州市天河区黄村圃兴路53号
联系电话	020-82562605 13432084736

## 产品详情

### 供应《k11》通用型防水涂料详细描述

颜色:其他 品牌:中鹏 光泽度:耐水性:耐酸性:施工性:最长干燥时间:小时 最小总固含量:%  
每公斤涂刷面积(两遍): m<sup>2</sup> 单件净重:18 kg 用途:防水 包装规格: 5kg/18kg

### 供应《k11》通用型防水涂料

通用防水涂料是以硅,碳,丙防水树脂及多种助剂为原料,采用独特工艺技术精制而成的通用性能强的水性

防水材料。产品特点: ?抗水性好:防水层干固后长期泡水不粉化,不开裂,不渗漏;

?附着力强:防水层干固后可直接在表面铺贴瓷砖;

?水性材料:不含有害物质,更环保,更健康,更放心。适用范围:

?适用于新旧建筑物各部位的防潮防霉,防水补漏等。基面处理:

?基面应为坚固,平整,无灰尘,无油污的毛坯面;

?阴阳角应做成圆弧形;管根,墙根,节点应先做增强处理(可加无纺布)。施工配比: ?按a

组份(液料): b组份(粉料)=1袋:1袋进行配比。

?先将液料倒入容器中,然后慢慢倒入粉料,用低速电动搅拌机搅拌至均匀无生粉团的混合浆料。

若浆料太稠或基面太干燥,可在调料时加入适量清水稀释。施工方法:

?施工前须用清水充分润湿基面,但不能有明水； ?将调配好的浆料直接刷涂（辊涂）在基面上；

?涂刷要均匀,不可漏刷露底,涂层不留砂眼；

?一般需涂刷两遍,每遍涂刷不宜过厚,防止产生裂缝（尤其是管根,墙角处），

第二遍涂刷在第一遍涂层表干后（一般约间隔两小时）垂直交叉进行。 参考用量：

?涂层总厚度一般为1mm左右,用量值约为 $1.5\text{kg}/\text{m}^2$ （两遍涂刷,实际用量,涂刷遍数和厚度根据施工部位,

基面粗糙程度,防水工程等级要求而定。 贮存条件：

?须在 $5 \sim 35$  条件下阴凉,干燥,通风库内密封贮存,保质期为12个月。

?本产品为水性产品,可按常规货物运输。 运输时应防止曝晒,受冻,挤压,碰撞,保持包装的完好性。

包装规格：18kg/桶