

0.5吨立式燃油气蒸汽锅炉

产品名称	0.5吨立式燃油气蒸汽锅炉
公司名称	河南省四通锅炉有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:豫通 燃烧方式:室燃炉
公司地址	河南省太康县产业集聚区阳夏路
联系电话	15517453555

产品详情

注：以上宝贝价格不具备任何参考价值.详情请电话咨询lss蒸汽锅炉简介

立式燃油燃气锅炉为立式内燃弯水管锅炉。采用弯水管偏置式结构，由燃烧器喷出的高温火焰首先冲刷炉胆烟管，然后由后回转烟室进入由弯水管组成的二次回程，经烟囱排入大气。锅炉装有可拆卸的镶嵌结构，使锅炉检修极为方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。

- 1、燃油燃气锅炉在运行期间注意下列各点：（1）不允许正压燃烧或炉膛喷烟。（2）燃油燃气锅炉底部地平面上不可积水，以防潮湿腐蚀。
- 2、锅炉运行每隔2 - 3星期，应进行检查一次。
- 3、锅炉运行每隔3 - 6个月后，应停炉进行全面的检查维修。（1）对锅炉内外进行检查，如受压部分的焊缝，钢板内外有无腐蚀现象，若发现在严重缺陷应及时修理，若缺陷并不严重亦待下次停炉时修理，如发现可疑之处，但并不影响安全生产时，应作出记录以便日后参考。（2）检查完毕后可在着水面涂锅炉底漆，以防腐蚀。4、锅炉及锅炉底座每年至少油漆一次。5、燃油燃气锅炉长期不用的保养方法：有干法和湿法两种，停炉一个月以上，应采干保养法，停炉一个月以下可采用湿保养法。（1）燃油燃气锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢彻底清除，并用微火烘干（注意不要大火），然后将10 - 30毫米块的生石灰分盘装好，放置在炉筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量以锅筒容积每立方米8千克计算.然后将头孔、手孔、管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成粉状，即须更换，燃油燃气锅炉重新运行时将生石灰和盘取出。正常运行：燃油燃气锅炉运行时要求做到，锅炉水温/压力正常，供水稳定，保持锅炉房的清洁，做好交接班工作，发挥人的因素第一，加强对各机械设备和仪表的观察。确保安全可靠，防止事故发生，注意节约燃料，司炉工应定期总结经验，不断提高操作水平。锅炉房清洁整齐、灯光明亮。锅炉和附件（包括管道、阀门、仪表）安全灵敏可靠。交接班双方要做到交得彻底，接得认真，同时将交接中的情况和问题记入运行记录簿。
- 1、给水要求：锅炉给水最好进行锅外化学处理，水质应符合gb 1576 - 2001《工业锅炉水质》的要求，给水总硬度不大于0.03mmol/l。具体规定见锅炉水质要求。

2、给水设备：运行的给水泵是否正常，应有交接班时开车检验，如有故障立即进行修理。一般给水内含有或多或少的矿物质。给水进入锅炉气化后矿物质留在锅内，浓缩到一定程度后，就在锅炉内沉淀下来，蒸发量大运行时间长，沉淀物就多，为防止由于水垢、水渣而引起锅炉损坏，必须保证给水质量，炉水碱度应不超过1.25毫克当量/升，超过上述范围时，应对炉水进行排污。一般用户在化验条件尚未完备时，根据具体情况定期进行排污，例如每天一次或每班一次等。

1，冷炉启动快，短时间内实现高温高压； 2，自然循环，能承受大的温差
3，具有水位、蒸汽压力等多重连锁保护。

4，立式结构紧凑而美观，造型优雅，色彩明快，占地面积小便于安装；河南省四通锅炉有限公司是国家定点生产b级锅炉制作企业，四通锅炉工业园紧邻311、106国道与周商、永登、大广高速公路，交通便利、辐射深远。公司拥有完善的质保体系与先进的生产工艺；科学严谨的管理模式和优良的售前、售中、售后服务；深睿德治的企业管理理念和典雅的企业文化。公司在业界可谓：成绩斐然，有口皆碑。也正是“四通锅炉进万家，安全温暖你我他”。

公司现生产有燃煤、燃油、燃气、电热蒸汽、热水锅炉，有机热载体锅炉、高中温热风炉等13个系列100多种规格型号。主要产品有：环保节能型半煤气蒸汽（热水）锅炉；有机热载体炉；垃圾焚烧炉；高、中温热风炉等13个系列100多个规格型号。主要产品有：1、lsh(c)系列立式蒸汽锅炉、clsh(c)系列立式热水锅炉；

2、szl系列快组装锅炉：2---20t/h蒸汽锅炉、1.4---14mw热水锅炉；

3、dzl系列·新型水火管锅炉：1---100t/h蒸汽锅炉、0.7---70mw热水锅炉；

4、wns系列燃油（气）锅炉：0.5---35t/h蒸汽锅炉、0.35---29mw热水锅炉；

5、szh系列环保半煤气锅炉：0.5---10t/h蒸汽锅炉、0.35---7mw热水锅炉；

6、ygl、yll、ylw、yy(q)w系列有机热载体锅炉：0.12---14mw锅炉；

7、zlrf系列高、中低温热风炉：0.12--2.8mw锅炉；

8、压力容器产品：如反应釜、蒸压釜、储气罐；

锅炉年生产能力达8000蒸吨，产品畅销全国二十九省、市。其中华东地区及沿海发达地区城市成为靓丽市场，先后出口东南亚、非洲及俄罗斯、欧美洲等八十多个国家和地区，2012年首次出口美国休斯顿，是河南省出口美国唯一一家锅炉企业，显示出中华民族工业的勃勃生机。

公司依科技为先导，人力为支撑；质量为保证；满意为目标经营策略；推行“你满意，我放心”的服务宗旨；灌输“你的选择，是我的动力”的思想；实行物、卡检同步流转的生产管理；创造富有东方神韵的企业内涵；制造适应绿色家园的锅炉产品。

公司注重“以人为本”的公司文化，拥有一支专业化的开发、设计、生产员工队伍，以及一支高素质、经验丰富的管理团队。

公司始终坚持“科技创新、质量第一”的方针，十分重视新技术的引进和新产品的开发，还制订了多项优惠政策，创造宽松的人才环境，广纳各方精英，出现了人才与企业共同成长的良好局面，先后与西安交大、华南理工大学、郑州大学、北京之光锅炉研究所等高等院校和科研单位有长期的合作关系，拥有独立的cad工作站，高级工程师5名、工程师10名、技术支持人员20多人，为公司新产品的研发和制造提供有力保障。不断超前的宗旨，并遵循“出厂一台锅炉，交一位朋友，建一项示范工程，开发一片市场”的经营理念，24小时的专家值守电话和电脑网络服务，随时提供精诚的帮助。不断赢得更多市场

份额及用户的信赖，为“四通锅炉”走向国际化奠定了基础。

“四通锅炉”资质厚重、企文浓郁、科技为先，走“产业化、规模化、国际化、品牌化”发展之路，瞄准科技制高点，打造“豫通”品牌，携手国内同行，共创中国锅炉行业的辉煌！

本产品的加工定制是否，品牌是豫通，燃烧方式是室燃炉，出口压力是中压，结构形式是立式，适用燃料是天然气柴油液化气，锅炉用途是工业锅炉