

# DZG型生物质颗粒蒸汽锅炉/

产品名称	DZG型生物质颗粒蒸汽锅炉/
公司名称	青岛旭瑞达机械设备有限公司
价格	107400.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:节能蒸汽发生器 出口压力:高压
公司地址	青岛市市南区东海西路37号3栋903户
联系电话	18765422548

## 产品详情

### 产品特点

dzg型燃煤蒸汽锅炉是本公司针对市场需求研制的节能环保产品，热效率高、能耗低、硝烟除尘好、操作简单、检查维护方便。是城乡大中小企业用汽，用热的理想热能设备。

1. dzl型锅炉是三回程水火管混合型快装锅炉。主机整装出厂，结构紧凑
2. 锅炉采用链条炉排，实现机械上煤，燃烧。自动控制好，性能安全可靠
3. 锅炉受热面充足，蒸发量大，供气充足，锅炉热效率高
4. 炉排面积大，采用分仓送风，配风合理，配以合理的前后拱，对煤种适应性广，燃烧完全稳定。
5. 多种炉墙结构可供选择，保温，绝热性能好，外形美观大方

### dzl型燃煤蒸汽锅炉产品技术参数一览

型号	额定蒸发量	额定工作压力	饱和蒸汽温度	给水温度	受热面积
/	t/h	mpa			m <sup>2</sup>
dzl0.5-0.7-m	0.5	0.7	170	20	21.3
dzl1-0.8-m	1	0.8	175	20	32
dzl1-1.25-m	1	1.25	194	60	32
dzl2-0.8-m	2	0.8	175	20	66
dzl2-1.0-m	2	1	184	20	66
dzl2-1.25-m	2	1.25	194	60	74

dzl4-1.25-m	4	1.25	194	60	121	
dzl6-1.25-m	6	1.25	194	60	186	
szl6-1.25-m	6	1.25	194	60	256	
szl8-1.25-m	8	1.25	194	60	256	
szl10-1.25-m	10	1.25	194	60	368	
szl10-1.6-m	10	1.6	204	60	368	

本产品的加工定制是是，类型是节能蒸汽发生器，出口压力是高压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是Grandlink，燃料耗量是130kg/h，功率是1t，蒸汽产量是1t，重量是10200kg，最高温度是192，尺寸是4200\*1900\*2800，工作电压是380v，结构形式是卧式，型号是DZG0.7-0.7/110/70-M